

官公庁の圧力指定にも 対応する洗浄機

- 2) 足場組立工
施工面(壁面部)に足場を設置する。(枠組・単管足場)
- 3) 下地処理工
高圧洗浄機(30MPa以上)にて施工面洗浄を行い、洗浄後サンダーケレンにて活膜利用とし死膜の除去を行う。サンダーケレンはエアブローアール又は掃除機等で清掃を行う。(高圧洗浄工とサンダーケレン処理は施工順序を変えることがあります。)
- 4) クラック処理工

300キロ圧高圧洗浄機 ジェットグリーン JC-3012GS



余裕のパワーで仕事の幅が広がります

【参考】 1MPa=10.2kg/cm² 30MPa≒300kg/cm²

- 1 国内最大のパワーを発揮(30MPa、12ℓ/分)
- 2 搭載ポンプは高耐久セラミックピストン採用
- 3 セルスタートで楽々始動
- 4 密着度の弱いリシン面も剥離可能

仕様	型式	JC-3012GS
	馬力(PS)定格/最大	9.7/12.0
	最大使用圧力	30MPa
	総水量	12ℓ/分
	寸法(L×W×Hcm)	76×56×63
	重量	90kg
	価格(商品コード)	本体¥655,000 (123013A)区分A3 標準セット¥816,000 (123013)区分A3

- 標準セット内容
- ・本機
 - ・吸水ホース
 - ・余水ホース
 - ・フィルター
 - ・洗浄ノズル1531S
 - ・洗浄ホース30m(9HH)カプラ無
 - ・洗浄ガンP-40-4(ランス付)
 - ・工具
 - ・クリアフィルター

私たちは、洗浄機の専門メーカーで、
最も多くの機種を揃えています。

ご要望にあった高圧洗浄機を作成します。
レンタル機もご用意しております。



精和産業株式会社
浜松工場・配送センター
〒432-8006
静岡県浜松市西区大久保町1348
TEL 053-485-6181
FAX 053-485-6180

浜松工場には、開発・製造・受注発送・修理・問合せ対応の部署があり、各種資料も充実しています。