

耐久性、操作性、作業性すべてに差がでる
プロの1台

SUPER EXCEED

スーパーエクシードシリーズ

特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B

操作性のよいストレートアクションホース

収納・移動性よいコンパクト台車

吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命

電源入力の確認が容易なパイロットランプ

低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター

ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス

圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用

高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!

付属品

◆ エアレスガン

PF1/4

超軽量型

TPG-1 引金4本引 (低・中粘度)

TPG-1 引金2本引 (低・中粘度)

SG-24 引金4本引 (低・中粘度)

PF3/8

SG-24B 引金4本引 (中・高粘度)

SG-24V 引金4本引 (中・高粘度)

吹溜り防止型

◆ ホース各種

ブルーホース各種

品名	内径
ブルーホースφ8 10m	
φ 20m	ステンレス
φ 30m	ステンレス
φ 40m	φ9.7φ9
φ 50m	

ハイソフトホース各種
柔らかく曲げかけが付きづらいステンレスブレッドエアレスホース。10.20.30.40.50mを用意(PF1/4)。

ワイヤーホース各種
ワイヤーホースに比べ40%軽量。柔軟でよじれにくく、長持ち。曲げかけ小さく巻き取れます。ナイロン樹脂・厚膜の補強層を使用。10.20.30.40.50m(内径φ5.1-1/4)

パイレスホース(2m)
ホース内の圧力脈動を減少させ、塗料の霧化状態を安定し、またホース、機械の寿命を永くします。

◆ チップ各種

※ターンツインのボディセット(黒)はターンクリーン/ターンWとは互換性がありません。

※ボディセットは共通です。

ターククリーンチップ
回転部に超硬質バッキンを使用し、耐久性抜群です。

ターンWチップ
テールがはみ出さず高仕上げ、詰りも発射。

ターンツインチップ
レバー半回転で広狭2パターン吹付けが可能。(狭角20°一定)

ロータリーチップセット
超硬材質採用でノズル詰りもスムーズ回転で除去します。

ロータリーWチップセット
テール防止、高仕上げに。

◆ その他

ホッパー各種
より高粘度塗料の吹付けが可能。60ℓ、20ℓを用意。

エアレスリール HR-55
ホースの収納・移動に便利です。

PR-20M、20W
吹付けできない現場などでも効率よく作業ができます。PR-20Mは砂骨ローラー。PR-20Wはウールローラー。(中毛が標準、短毛も無断で取り扱います)

※注意:本カタログは製品の改良により、予告なく変更する場合があります。必ず取扱説明書及び、警告指示に従って安全にご使用下さい。

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID seiwa_staff

SEIWA 精和産業株式会社

●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町1348 TEL053(485)6181 FAX053(485)6180

仙台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	携帯	090-3212-9902
群馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	携帯	080-1838-8248
東京	136-0072	江東区大島5-12-7	電話	03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	携帯	090-7404-1915
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長瀬町4-15	携帯	080-1838-8248
大阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	携帯	080-1838-8248
岡山	710-0841	倉敷市堀南606-1	携帯	090-8855-1690
福岡	816-0912	大野城市御堂川11-8-7	携帯	090-8855-1690
滋賀県	891-0175	鹿児島市榎ヶ丘2-22-10	携帯	090-2515-0068
愛知県	903-0124	中頭郡西原町奥屋108-6	携帯	080-1794-4141



定番シリーズの
フルラインアップ

飛散極小エコエアレス



スーパー60new
本体 ¥202,000(A2)
B ¥242,000(A2)
C ¥250,000(A2)

標準一般エアレス



スーパー60L
本体 ¥270,000(A2)
B ¥313,000(A2)
C ¥321,000(A2)

一般用エンジンエアレス



スーパー60GE
本体 ¥400,000(A)
B ¥437,000(A)
C ¥445,000(A)

大吐出量エンジンエアレス



スーパー101GE
本体 ¥638,000(A)
B ¥696,000(A)
C ¥712,000(A)

50Hz・60Hz共用



スーパー60DX
本体 ¥270,000(A2)
B ¥313,000(A2)
C ¥321,000(A2)

高粘度対応エアレス



スーパー70E
本体 ¥359,000(A)
B(1/4) ¥396,000(A)
B(3/8) ¥417,000(A)
C(1/4) ¥404,000(A)
C(3/8) ¥434,000(A)

選定表

エアレス塗装機 選定表 《塗料別選定》		用途		主な適応塗料														その他							
タイプ	型式	一般塗装	鉄骨塗装	機械塗装	車両塗装	木工塗装	建築塗装	造船塗装	重防錆塗装	ラッカー	フタル酸樹脂塗装	メラミン	アクリル	合成樹脂調合ペイント	ビニール塗料	一般錆止め塗料	鉛丹錆止め塗料	エポキシ樹脂塗料	樹脂フィラー【エアレス用】	塩化ゴム	タールエポキシ【一般】	単層弾性塗料	アルマネーション(屋根用重防錆塗料)	よく使われているノズルサイズ (inch)	吐出口(ホース取付) ネジ径
一般エアレス	60クラス	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					0.009~0.026	PF1/4
高粘度エアレス	スーパー70E	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	0.018~0.031	PF3/8
一般エアレス	スーパー60GE	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					0.009~0.026	PF1/4
大型エアレス	スーパー101GE	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	0.018~0.031	PF3/8

仕様

仕様	最大吐出量	常用最大圧力	駆動源出力	寸法(L×W×H)	重量
スーパー60L	6.0 l/分	22MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・750W	52×38×48(85)cm	35kg
スーパー60new	5.3 l/分	18MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・700W	52×38×48(85)cm	32kg
スーパー60DX	6.0 l/分	22MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・750W	52×38×48(85)cm	35kg
スーパー70E	7.0 l/分	22MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・950W	52×38×48(85)cm	41kg
スーパー60GE	6.1 l/分	22MPa(220kgf/cm ²)	ガソリンエンジン 4.0ps(定格2.8ps)	60×47×55(98)cm	35kg
スーパー101GE	10.3 l/分	22MPa(220kgf/cm ²)	ガソリンエンジン 6.0ps(定格4.5ps)	71×52×67cm	54kg

セット内容

機種	セット区分	トップガン TPG-1	エアレスガン SG-24B	チップ (タンククリーン)	チップ (タンクW)	ホティセット (タンククリーン)	ハイソフトホース	ブルーホース	異形ジョイント
スーパー60L スーパー60DX	B	○		1650		○	(1/4)20m		
スーパー60new	C	○		1650	SP-60new B・Cセットのみ 1850W	○	(1/4)30m		
				-					
スーパー70E	1/4B	○		1650		○	(1/4)20m		3/8U×1/4
	1/4C	○		〃		○	(1/4)30m		〃
	3/8B		○	2350		○		(3/8)20m	
	3/8C		○	〃		○		(3/8)30m	
スーパー60GE	B	○		1650		○	(1/4)20m		
	C	○		〃		○	(1/4)30m		
スーパー101GE	B		○	3150		○		(3/8)20m	
	C		○	〃		○		(3/8)30m	