



【ローラー仕様】



ターンダブルチップ

とばな〜い TB-9
さらにきれいな仕上り! スジも出ない!!

違いは一目瞭然・・・低圧40^{kg}での吹付け比較

スタンダードチップ




ターンダブルチップ



跳ね返り極小

高圧エアレスと「とばな〜い」塗料の跳ね返り比較



- POINT ① 低圧塗装で塗料飛散が減少
- POINT ② 吐出量が多く作業性抜群
- POINT ③ 低圧で脈動少なくホース長持ち

低圧でテールなく 上手に吹き付けるコツ

1. 塗料の霧化状態を確認しながら、除々に圧を上げます。
2. テールが消えた時点で圧力設定完了。
3. 塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業ができます。

注意：圧力を上げる程跳ね返りが多くなります。

仕様

型 式	TB-9
電 源	AC100V (50/60Hz)
モーター出力	950W
最 高 圧 力	15MPa (150kgf/cm ²)
最大吐出量	8.2ℓ/min
寸法(L×W×H)	52×38×48 (85) cm
本 体 重 量	41kg

適応塗材

- ・ トップコート・シーラー
- ・ 合成樹脂調合ペイント
- ・ タールエポキシ塗料
- ・ リシンベース吹き
- ・ 単層弾性塗料
- ・ 微弾性フィラー

圧送ローラー工法で、
タレ・ムラのない快適作業!

セット構成

型 式	仕様・価格	セット内容
とばな〜い TB-9	本 体 定価¥398,000 (167251/A区分)	・ 本機・サクシオンホース・リターンホース ・ サクシオンフィルター・圧力計・ピーカー ・ ピーカー受け・アースリード・工具
	トップ用 定価¥493,000 (167250/A区分)	・ 本体セット・ハイスソフトホース(1/4)10m ・ トップガン(TPG-1)・ターンダブルチップ(1850W) ・ ボディセット(タンククリーン) ・ 中間ジョイント1/4×3/8・ブルーホース(3/8)30m
	高粘度用 定価¥526,000 (167253/A区分)	・ 本体セット・エアレスガン(SG-24B) ・ ブルーホース(3/8)30m・ホッパー60N-60 ・ ローラーチップセット 3640
	ローラー 定価¥574,000 (167254/A区分)	・ 本体セット・エアレスローラーセットPR-20M ・ SG-24・ローラーチップセット(3140) ・ ローラー本体PR-20W・ハイスソフトホース(1/4)10m ・ ホッパー(60N-60)・中間ジョイント(1/4×3/8) ・ ブルーホース(3/8)30m



圧送ローラーと60ホッパーの取付

