

耐久性、操作性、作業性すべてに差がでる
プロの1台

SUPER EXCEED

スーパーエクシードシリーズ




定番シリーズの
フルラインアップ



特許機構の高粘度対応
エアレスガンSG-24B

操作性のよい
ストレートアクションホース

収納・移動性よい
コンパクト台車



吐出弁部は
研磨性塗材対応で長寿命

電源入力の確認が容易な
パイロットランプ

低電圧特性に優れる
国内最強950Wモーター



ポンプ効率をアップさせる
特殊形状オイルボックス

スーパー70E

圧力安定性を向上させる
新型圧力弁採用


高出力モーターと
大きな油圧室で
作業効率をアップ!

※注意：本カタログは製品の改良により、予告なく変更する場合があります。必ず取扱説明書及び、警告指示に従って安全にご使用下さい。

付属品

◆エアレスガン

PF1/4



TPG-1
引金4本引
(低・中粘度)



超軽量型

TPG-1
引金2本引
(低・中粘度)



SG-24
引金4本引
(低・中粘度)

PF3/8



SG-24B
引金4本引
(中・高粘度)



吹溜り
防止型

SG-24V
引金4本引
(中・高粘度)

◆ホース各種



ハイトホース各種

柔らかく曲げやすくて付きづらい
ステンレスブレードエアレスホース。
10,20,30,40,50mを用意(PF1/4)。



ブルーホース各種	
品名	内容
ブルーホース3/8 10m	ステンレス ブレード φ9.7 9/8
" 20m	
" 30m	
" 40m	
" 50m	



パイプレスホース(2m)

ホース内の圧力脈動を減少させ、
塗料の霧化状態を安定し、またホ
ース、機械の寿命を永くします。



イエローホース各種

ワイヤーホースに比べ40%軽量。
柔軟でよく曲げやすく、長持ち。
曲げやすく小さく巻き取れます。
パイロン樹脂・厚膜の補強層を使用。
10,20,30,40,50m(内径φ5.1・1/4)

◆チップ各種



ターンクリーンチップ
回転部に超硬質バッキン
を使用し、耐久性抜群です。




ターンWチップ
テールがはみ出にくく高圧仕上げ。
詰りも一発解消。



ターンツインチップ
レバー半回転で、広狭2パターン
の吹付けが可能。(狭角20°一定)



ローラーチップセット
超硬材質採用でノズル詰りも
スムーズ回転で除去します。



ローラーWチップセット
テール防止、高圧仕上げに。

◆その他



ホッパー各種

より高粘度塗料の吹付けが可能。
60ℓ・20ℓを用意。



エアレスリール HR-55

ホースの収納・移動に便利です。



PR-20M, 20W

吹付けできない現場などでも効率よ
く作業ができます。
PR-20Mは砂骨ローラー。
PR-20Wはウールローラー。
(中毛が標準、短毛・長毛・無毛・液タンもあり)

※諸事情により、仕様・価格等が変更となる場合がございます。

これから、新製品・特価情報をE-mailで提供しますので下記宛にご連絡下さい。

<https://www.seiwa.com> E-mail support@seiwa.com LINE ID [seiwa_staff](#)

●お問い合わせは

浜松配送センター 〒432-8006 静岡県浜松市中央区大久保町1348 TEL 053(485)6181 FAX 053(485)6180

仙 台	981-1105	仙台市太白区西中田6-15-13	TEL 022-241-2145
群 馬	371-0854	前橋市大渡町1-8-6	TEL 027-251-3457
東 京	136-0072	江東区大島5-12-7	TEL 03-3638-6911
神奈川	242-0029	大和市上草柳8-28-18	TEL 0462-63-3029
名古屋	453-0839	名古屋市中村区長坂町4-15	TEL 052-412-1717
大 阪	547-0001	大阪市平野区加美北8-1-18	TEL 06-6794-3511
岡 山	710-0841	倉敷市堀南606-1	TEL 086-426-5200
福 岡	816-0912	大野城市御笠川11-8-7	TEL 092-504-7213
エヌディー 商事	891-0175	鹿児島市桜ヶ丘2-22-10	TEL 0992-75-7550
塗機商事	903-0124	中頭郡西原町呉屋108-6	TEL 0989-43-4495

飛散極小エコエアレス

スーパー60new



標準一般エアレス

スーパー60L



一般用エンジンエアレス

スーパー60GE



大吐出量エンジンエアレス

スーパー101GE



50Hz・60Hz共用

スーパー60DX



高粘度対応エアレス

スーパー70E



選定表

エアレス塗装機

選定表

《塗料別選定》

◆主な適応塗料◆

◎・・・よく使われている
○・・・使用可

※注) 選定表は塗料の粘度、ホースの長さ、規模などにより変わることがありますので、あくまでも選定の目安としてご利用下さい。

エアレス塗装機 選定表 《塗料別選定》 ◆主な適応塗料◆ ◎・・・よく使われている ○・・・使用可 ※注）選定表は塗料の粘度、ホースの長さ、 規模などにより変わることがありますので あくまでも選定の目安としてご利用下さい。		用途								主な適応塗料												その他		
		一般塗装	鉄骨塗装	機械塗装	車両塗装	木工塗装	建築塗装	造船塗装	重防蝕塗装	ラッカー	フタル酸樹脂塗装	メラミン	アクリル	合成樹脂調合ペイント	ビニール塗料	一般錆止め塗料	鉛丹錆止め塗料	エポキシ樹脂塗料	樹脂フィラー【エアレス用】	塩化ゴム	タールエポキシ【一般】	単層弾性塗料	アルマネーション（屋根用重防蝕塗料）	よく使われているノズルサイズ （inch）
タイプ	型式																							
一般エアレス	60クラス	○	○	○	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					0.009～0.026	PF1/4
高粘度エアレス	スーパー70E	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	0.018～0.031	PF3/8
一般エアレス	スーパー60GE	○	○	○	○	○	○		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎					0.009～0.026	PF1/4
大型エアレス	スーパー101GE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	0.018～0.031	PF3/8

仕様

仕様	最大吐出量	常用最大圧力	駆動源出力	寸法 (L×W×H)	重量
スーパー60L	6.0 ｳ/分	22MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・750W	52×38×48(85)cm	35kg
スーパー60new	5.3 ｳ/分	18MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・700W	52×38×48(85)cm	32kg
スーパー60DX	6.0 ｳ/分	22MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・750W	52×38×48(85)cm	35kg
スーパー70E	7.0 ｳ/分	22MPa(220kgf/cm ²)	AC100V・950W	52×38×48(85)cm	41kg
スーパー60GE	6.1 ｳ/分	22MPa(220kgf/cm ²)	ガソリンエンジン 4.0ps(定格2.8ps)	60×47×55(98)cm	35kg
スーパー101GE	10.3 ｳ/分	22MPa(220kgf/cm ²)	ガソリンエンジン 6.0ps(定格4.5ps)	71×52×67cm	54kg

セット内容

機種	セット区分	トップガン TPG-1	エアレスガン SG-24B	チップ (ターンクリーン)	チップ (ターンW)	ボディセット (ターンクリーン)	ハイソフトホース	ブルーホース	異形ジョイント
スーパー60L スーパー60DX	B	○		1650	SP-60new B・Cセットのみ 1850W	○	(1/4)20m		
スーパー60new	C	○		1650		○	(1/4)30m		
				-					
スーパー70E	1/4B	○		1650		○	(1/4)20m		3/8U×1/4
	1/4C	○		〃		○	(1/4)30m		〃
	3/8B		○	2350		○		(3/8)20m	
	3/8C		○	〃		○		(3/8)30m	
スーパー60GE	B	○		1650		○	(1/4)20m		
	C	○		〃		○	(1/4)30m		
スーパー101GE	B		○	3150		○		(3/8)20m	
	C		○	〃		○		(3/8)30m	