



三相200V モーター型高圧温水洗浄機

畜舎内の殺菌消毒に最適!

固まった石灰落とし

農業機器の洗浄

漁業、水産工場



型式	JT-1513H KAPPA TMKE150/13																
電源	三相200V/3.7kw																
最大使用圧力	50Hz/15MPa 60Hz/15MPa																
総水量	50Hz/12ℓ/min 60Hz/13ℓ/min																
電源コード	5m (プラグは付きません)																
最高設定温度	140℃																
燃料タンク容量	10ℓ																
寸法 (LxWxH)	850x610x770mm																
重量	116kg																
標準ノズル	50Hz/1549 60Hz/1556																
標準セット	<ul style="list-style-type: none"> ・本体 (給水ホース5m付) ・洗浄ガン ・洗浄ノズル ・洗浄ホース (9H10m) 																
価格/コード (C区分)	<table border="0"> <tr> <td>(本)</td> <td>50Hz</td> <td>125500</td> <td>¥748,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60Hz</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(標)</td> <td>50Hz</td> <td>125505</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>60Hz</td> <td>125506</td> <td>¥836,000</td> </tr> </table>	(本)	50Hz	125500	¥748,000		60Hz			(標)	50Hz	125505			60Hz	125506	¥836,000
(本)	50Hz	125500	¥748,000														
	60Hz																
(標)	50Hz	125505															
	60Hz	125506	¥836,000														

※ 本体のみをご注文される際は、50Hzか60Hzかをご指定下さい

ジェットクリーン

JT-1513H KAPPA
TMKE150/13



各種安全機能

- ・ポンプ側安全弁
- ・オートストップ方式

ガンのON/OFFでモーターが連動
電機系統異常アラーム付

ピボットホイールで
移動もらくらく

精和産業株式会社