



**遮熱塗料、ガイナ(水性塗料)を
吹き付けたいが、何で吹き付けばいいの？**



**工場の屋根のような平米数の多いところであれば
TB-8もしくはTB-9を推奨します。**



とばな〜いTB-8
＜高粘度仕様＞



とばな〜いTB-9
＜高粘度仕様＞

**吹き始めから吹き終わりまで一定圧
均一吐出、均一塗装、均一塗膜実現！**

**これ1台で フィーラー・高粘度塗料からトップコート、
遮熱塗料・断熱塗料まで幅広く対応！**

(リシン・骨材・ケイ砂入り塗料は除く)

品名	TB-8	TB-9
最大吐出量	7.2 ℓ / 分	8.2 ℓ / 分
常用最大圧力	14MPa(140kgf/cm ²)	15MPa(150kgf/cm ²)
駆動源出力	AC100V・800W	AC100V・950W
寸法(Lx Wx H)	52x 38x 48(85)cm	52x 38x 48(85)cm
重量	35kg	41kg
仕様	本 (本体のみ)	本 (本体のみ)
	・本機 ・サクシオンホース ・サクシオンフィルター ・リターンホース ・圧力計	・本機 ・サクシオンホース ・サクシオンフィルター ・リターンホース ・圧力計
	・ピーカー ・ピーカー受け ・アースリード ・工具	・ピーカー ・ピーカー受け ・アースリード ・工具
	トップ ・本セット ・トップガン(TPG-1) ・ターンWチップ(1850W) ・ボディセット(ターンクリーン) ・ハイトホース(1/4) 30m ・ホッパー60N-60 ・異型ジョイント3/8UN x 1/4PF	トップ ・本セット ・トップガン(TPG-1) ・ターンWチップ(1850W) ・ボディセット(ターンクリーン) ・ブルーホース(3/8) 30m ・中間ジョイント1/4 x 3/8
高粘度	高粘度 ・本セット ・エアレスガン(SG-24B) ・ロータリーチップセット(3140) ・ホッパー60N-60 ・ブルーホース(3/8) 30m	高粘度 ・本セット ・エアレスガン(SG-24B) ・ロータリーチップセット(3640) ・ホッパー60N-60 ・ブルーホース(3/8) 30m
	ローラー ・本セット ・ローラー本体 PR-20W ・エアレスローラーセット(PR-20M) ・ロータリーチップセット(3140)	ローラー ・本セット ・ローラー本体 PR-20W ・エアレスローラーセット(PR-20M) ・ロータリーチップセット(3140)



ラバーホース



セットで付いているホースでも使用可能ですが、9mm(長さは30～50m)のラバーホース(柔らかくて軽い)を使用することによって、ホースも軽量になり、作業もつかれにくくなります。