



**オイルも色々です。**  
**皆さん、ご存知ですか？**



**オイルの定期的な点検&交換が長もちの秘訣です！**

※それぞれの機械に合った正しいオイルを入れましょう。

**オイルの基本知識**

# オイルの役割って？

**オイルの役割は主に下記の5種類に分類されます。**

- **潤滑、減摩作用** → ポンプとシリンダーのすき間をオイルが密封・潤滑し、あわせてピストンリングがピストンにへばりつかないようにスラッジやカーボンを取り除く役割をしています。
- **密封作用** →
- **冷却作用** → 冷却水代わりにオイルが各部に行き渡り、冷却してオーバーヒートを防いでいます。
- **清浄分散作用** → 酸化したオイルや発生した水分などは金属を腐食させるために酸処理剤などで錆や腐食摩耗を防いでいます。
- **防錆、防食作用** →

機械	推奨オイル		オイル交換の目安 <small>※大型機は除く 機械により、必要量は異なりますので 詳細はエンジン取扱書をご覧ください</small>
	駆動源(エンジン)	ポンプ部	
  オイルがゲージの刻みのちよっと上に届くまで補給してください	 <b>◎SEIWA 純正洗浄機用オイル</b> <b>ジェットクリーンオイル</b> <small>※負荷が高い機械や大型の機械に最適</small> 1L缶 4L缶 <b>●4サイクル用エンジンオイル</b> 両方とも同じオイルでOK!	<b>エンジン</b> ●初回50時間 ●2回目以降は100時間ごと オイル量0.6~1.2ℓ※  <b>ポンプ</b> ●初回50時間 ●2回目以降は200時間ごと オイル量0.3~0.6ℓ※	
 <b>弊社純正オイル</b> <b>(ジェットクリーンオイル)が使用できます！</b> <b>ジェットクリーンオイル</b> 	<b>◎SEIWA 純正コンプレッサーオイル</b> <b>エスコンオイル</b> 1L缶 <b>●コンプレッサーオイル#68</b>	<b>エンジン</b> ●初回50時間 ●2回目以降は100時間ごと オイル量0.6~1.2ℓ※  <b>ポンプ</b> ●初回50時間 ●2回目以降は200時間ごと オイル量0.4~1.2ℓ※	
 <b>ガソリンタイプ</b> <b>●4サイクル用エンジンオイル</b>  <b>電動タイプ</b> エンジンオイルは必要なし	<b>◎SEIWA 純正エアレスオイル</b> <b>ダイヤフラムエアレスオイル</b> 1L缶 <b>●油圧作動オイル#32</b>	<b>エンジン</b> ●初回50時間 ●2回目以降は200時間ごと オイル量0.5ℓ※  <b>ポンプ</b> ●初回50時間 ●2回目以降は200時間ごと オイル量0.9ℓ※	