



フリーパターンチップ使用ユーザー様へ チップ選定について

フリーパターンチップは、チップに付いているツマミを廻す事で、吐出幅（パターン幅）を任意に変更する事ができる（調整幅については下記参照）モノです。廃盤に伴い、それに代わるチップをどの様に選定すればいいか、簡単にご説明いたします。

●パターン幅を変えられるチップご要望の場合●

ターンツインチップを選定

「片側 20 度のパターン幅固定で反対側は任意に選択して頂きます」

- ・ 20 度と 40/50/60 度（どれか一種）のパターン幅が変更できる
- ・ チップが両側についている為、仕上がりがきれい
- ・ 20 度の角度の時に多少の捨て吹き効果有り

※塗料の種類によりノズル口径の選定が必要
※ボディセットが必要



●詰まり除去をご要望の場合●

ターンクリーンチップを選定

- ・ 反転すると捨て吹き（ゴミ詰まり除去）ができる

より飛散を抑えたいのであれば、ターンダブルチップを選定

※塗料の種類によりノズル口径の選定が必要
※ボディセットが必要



FPT 種類	020	028	041	049
ノズル口径範囲	0.009-0.016	0.016-0.023	0.018-0.036	0.021-0.051
パターン幅	5-50cm	5-50cm	7-50cm	7-50cm

塗料の種類によるノズル口径選定については、「塗料からみた機械選定表」を参照して下さい。