

ちょ～軽 / エースクリーン / ジェットクリーン (開放型)

CK-1010G (ちょ～軽)

ガソリンエンジン開放型



軽量コンパクト、しかも耐久性あり

- 作業場所** 屋根・外壁・ほこり
選定 持ち運び簡単で高所作業への持ち運びにも最適
作業効率 水量 10ℓ・圧力 100 ㏩

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
2.8 / 4.0	10	11	62 × 44 × 73cm	28kg

商品コード	仕様	定価	区分
121040A	本	¥204,000	A3
121040	標	¥258,000	A3

仕様	本 (本体のみ)	+	標
	- 本機 - 吸水ホース - フィルター - 工具 - 水道直結ホース (5m)		- ゴムホース 30 m [6M] クイックジョイント付 - ランスー体型洗浄ガン P31CL-4 - ノズル 1543 - クリアーフィルター

JC-1013GO

ガソリンエンジン開放型



耐久性抜群、100 ㏩洗浄機のスタンダード機

- 作業場所** 屋根・外壁・ほこり・泥落とし
選定 持ち運び簡単、スペース取らず、移動性向上
作業効率 水量 13ℓ・圧力 100 ㏩で作業性 up

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.0 / 5.5	10	13	53 × 44 × 47cm	32kg

アンローダー分解図 p 141
 ※アンローダーは新旧タイプが違います p 177 を参照下さい

商品コード	仕様	定価	区分
121102A	本	¥308,000	A3
121102	標	¥377,000	A3

仕様	本 (本体のみ)	+	標
	- 本機 - 吸水ホース - 余水ホース - フィルター - 工具		- HD60-30M (ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻) - 洗浄ガン P31-0 - ランス LC-4 - ノズル 1562 - クリアーフィルター

JC-1513GHnew

ガソリンエンジン開放型



軽量タイプ、150 ㏩のハンディタイプ、屋上設置も可能

- 作業場所** 屋根・外壁・ほこり・泥落とし・屋上・貯水槽・廊下共用部
選定 ホースを伸ばさなくて、機械を持ち運ぶ様な現場
作業効率 水量 13ℓ・圧力 150 ㏩

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.5/6.0	15	13	44.5 × 39.1 × 42cm	28kg

※ホースドラムは別売となります。

アンローダー分解図 p 139 ~ 140

商品コード	仕様	定価	区分
120514A	本	¥324,000	A3
120514	標	¥387,000	A3

仕様	本 (本体のみ)	+	標
	- 本機 - 吸水フィルター - 吸水ホース (3/8) 黒 - 工具		- 洗浄ガン P31-0 - ランス LC-4 - 洗浄ノズル 1549 - ゴムホース [9M] 30m (カブラ仕様) - クリアーフィルター

JC-1513GO

ガソリンエンジン開放型



軽量コンパクト、150 ㏩開放のベストセラー

- 作業場所** 屋根・外壁・ほこり・泥落とし・屋上
選定 大型車輪で現場での悪路にもらくらく移動
作業効率 水量 13ℓ・圧力 150 ㏩

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.7 / 6.3	15	13	64 × 46 × 62cm	28kg

分解図 p 129 アンローダー分解図 p 141
 ※アンローダーは新旧タイプが違います p 177 を参照下さい

商品コード	仕様	定価	区分
121628A	本	¥294,000	A3
121628	標	¥364,000	A3

仕様	本 (本体のみ)	+	標
	- 本機 - 吸水ホース - 余水ホース - フィルター - 工具		- HD60-30M (ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻) - 洗浄ガン P31-0 - ランス LC-4 - ノズル 1549 - クリアーフィルター

ジェットクリーン（開放型）

JC-1516GOX

ガソリンエンジン開放型



分解図 p 125～126 アンローダー分解図 p 141
※アンローダーは新旧タイプが違います p 177 を参照下さい

商品コード	仕様	定価	区分
121602A	本	¥333,000	A3
121602	標	¥403,000	A3

多水量で作業性向上

作業場所 屋根・外壁・ほこり・泥落とし・農機具・建機洗浄・スレート

選定 150 ℓ 多水量でどんな作業でも作業性で向上

作業効率 水量 16 ℓ で作業性 20%～25% UP (13 ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
6.4 / 8.5	15	16	79 × 65 × 67cm	53kg

仕様	本（本体のみ）
	・ 本機 ・ 吸水ホース ・ 余水ホース ・ フィルター ・ 工具

仕様	追加
	・ HD60-30M (ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻) ・ 洗浄ガン P31-0 ・ ランス LC-4 ・ ノズル 1556 ・ クリアーフィルター

JC-1520GL

ガソリンエンジン開放型

※受注生産となります



アンローダー分解図 p 141
※アンローダーは新旧タイプが違います p 177 を参照下さい

商品コード	仕様	定価	区分
121620A	本	¥454,000	A3
121620	標	¥524,000	A3

多水量で作業性大幅向上、ポンプ・エンジンの耐久性UP

作業場所 屋根・外壁・ほこり・泥落とし・農機具・建機洗浄・スレート

選定 あらゆる現場に対応できる

作業効率 水量 20 ℓ で洗浄能力 50% UP (13 ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
8.0 / 11.0	15	20	78 × 56 × 67cm	56kg

仕様	本（本体のみ）
	・ 本機 ・ 吸水ホース ・ 余水ホース ・ フィルター ・ 工具

仕様	追加
	・ HD60-30M (ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻) ・ 洗浄ガン P31-0 ・ ランス LC-4 ・ ノズル 1580 ・ クリアーフィルター

JC-2016GOX

ガソリンエンジン開放型



アンローダー分解図 p 141 ページ
※アンローダーは新旧タイプが違います p 177 を参照下さい

商品コード	仕様	定価	区分
122103A	本	¥455,000	A3
122103	標	¥525,000	A3

ターボノズル、レギュレーター取付けて作業性更に向上します

作業場所 屋根・外壁・ほこり・泥落とし・農機具・建機洗浄・スレート

選定 平米数多い現場での落とし、流し作業に効果発揮

作業効率 水量 16 ℓ で洗浄能力 30% UP (14 ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
8.0 / 11.0	20	16	78 × 56 × 67cm	56kg

仕様	本（本体のみ）
	・ 本機 ・ 吸水ホース ・ 余水ホース ・ フィルター ・ 工具

仕様	追加
	・ HD60-30H (ゴムホース 30 m [9H] ドラム巻) ・ 洗浄ガン P31-0 ・ ランス LC-4 ・ ノズル 1549 ・ クリアーフィルター

洗浄機

開放型高圧洗浄機

ジェットクリーン（開放型）

高圧で多水量

※このページの商品は、パレットでの発送となります。受渡しは車上渡しとなりますので、荷受体制のご準備をお願いします。

JC-3018GS

ガソリンエンジン開放型

※受注生産となります



ホースを伸ばす環境ではこちらがお勧め

- 作業場所** 野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根・簡易プラスト・樹皮剥がし
選定 平米数多い現場での落とし、流し作業に効果発揮、圧力指定にも対応
作業効率 水量 18ℓ で洗浄能力 50% UP (12ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
15.2 / 22.3	30	18	102 × 54 × 74cm	132kg

内容：セル式

仕様	本（本体のみ）	+	標
	- 本機 - 吸水ホース 3/4 - 余水ホース 1/2 - 吸水フィルター - 工具		- 洗浄ホース [9HH] 30 m - 洗浄ガン P40-4 (ランス 40 cm) - 洗浄ノズル 1549(SUS) - クリアーフィルター

商品コード	仕様	定価	区分
123030A	本	¥ 1,006,000	A3
123030	標	¥ 1,177,000	A3

JC-3515GS

ガソリンエンジン開放型

※受注生産となります



余力有る能力で機械の高寿命化

- 作業場所** 野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根
選定 圧力指定現場でも余力の 350 ㏩
作業効率 圧力、水量共に充分な作業性を実現

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
15.2 / 22.3	35	15	102 × 54 × 74cm	132kg

内容：セル式

仕様	本（本体のみ）	+	標
	- 本機 - 吸水ホース 3/4 - 余水ホース 1/2 - 吸水フィルター - 工具		- 洗浄ホース [9HH] 30 m - 洗浄ガン P40-4 (ランス 40 cm) - 洗浄ノズル 1537(SUS) - クリアーフィルター

商品コード	仕様	定価	区分
123515A	本	¥ 1,006,000	A3
123515	標	¥ 1,177,000	A3

JC-3518GS

ガソリンエンジン開放型

※受注生産となります



余力有る能力で機械の高寿命化

- 作業場所** 野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根・簡易プラスト・樹皮剥がし
選定 洗い落す、剥がす、流すの全ての作業に
作業効率 水量 18ℓ で洗浄能力 20% UP (15ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
17.2 / 22.3	35	18	102 × 54 × 74cm	132kg

内容：セル式

仕様	本（本体のみ）	+	標
	- 本機 - 吸水ホース 3/4 - 余水ホース 1/2 - 吸水フィルター - 工具		- 洗浄ホース [9HH] 30 m - 洗浄ガン P40-4 (ランス 40 cm) - 洗浄ノズル 1543(SUS) - クリアーフィルター

商品コード	仕様	定価	区分
123516A	本	¥ 1,115,000	A3
123516	標	¥ 1,285,000	A3

JS-5021 ジェットスター

モーター型

※受注生産となります
(納期は約 90 日)



200V 仕様・50MPa の超高压洗浄機

- 作業場所** 工場プラント・農業・港湾・造船・公共施設
選定 500 ㏩の冷水高压洗浄機。圧力指定や工業系洗浄作業に！
作業効率 超高压による作業効率のアップ

電源	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
AC200V(50/60Hz)	50	21	88 × 59 × 73cm	170kg

商品コード	仕様	定価	区分
125150	標	¥ 3,520,000	C

仕様	本機・洗浄ガン(ランス一体式)・洗浄ノズル・洗浄ホース 10m
----	---

ジェットクリーン（防音型）

JC-1014DPN+

ガソリンエンジン防音型



アンローダー分解図 p 142

商品コード	仕様	定価	区分
121114A+	本	¥ 445,000	A3
121114+	標	¥ 538,000	A3

DPN が進化しオイル交換機能がプラス。メンテ楽々！

- 作業場所** 屋根・外壁・ほこり・泥落とし・屋上
選定 一人での現場持ち運び、戸建密集現場
作業効率 水量 14 ℓ 圧力 100 ㏩ 多水量で洗い流し作業に効果的

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.7 / 6.3	10	14	54.4 × 50.8 × 58.0cm	49kg

内容：ミラクルスターター 車輪φ 150 ※横込取手（サイドガード付）

仕様	本（本体のみ）	標
+	- 本機 - 吸水ホース - 余水ホース - フィルター - ストレーナー - 工具	- HD60-30M（ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻） - 洗浄ガン P31-0 - ランス LC-4 - ノズル 1562 - クリアーフィルター - ジェットクリーンオイル - ジェットオイル

JC-1513DPN+

ガソリンエンジン防音型



分解図 p 127 ~ 128・142

商品コード	仕様	定価	区分
121551A+	本	¥ 552,000	A3
121551+	標	¥ 645,000	A3

DPN が進化しオイル交換機能がプラス。メンテ楽々！

- 作業場所** 建築（屋根・外壁）ビルメン（屋上・貯水槽・廊下等共用部）防水
選定 あらゆる現場に対応できる
作業効率 水量 13 ℓ 圧力 150 ㏩ あらゆる洗浄作業に対応

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.7 / 6.3	15	13	54.4 × 50.8 × 58.0cm	49kg

内容：ミラクルスターター 車輪φ 150 ※横込取手（サイドガード付）

仕様	本（本体のみ）	標
+	- 本機 - 吸水ホース - 余水ホース - フィルター - ストレーナー - 工具	- HD60-30M（ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻） - 洗浄ガン P31-0 - ランス LC-4 - ノズル 1549 - クリアーフィルター - ジェットクリーンオイル - ジェットオイル

JC-1513DPNS+

ガソリンエンジン防音型



分解図 p 127 ~ 128・142

商品コード	仕様	定価	区分
121561A+	本	¥ 628,000	A3
121561+	標	¥ 721,000	A3

DPNS が進化しオイル交換機能がプラス。メンテ楽々！

- 作業場所** 建築（屋根・外壁）ビルメン（屋上・貯水槽・廊下等共用部）防水
選定 あらゆる現場に対応できる
作業効率 水量 13 ℓ 圧力 150 ㏩ あらゆる洗浄作業に対応

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.7 / 6.3	15	13	54.4 × 50.8 × 58.0cm	54kg

内容：セル・リコイルスターター両用 車輪φ 150 ※横込取手（サイドガード付）

仕様	本（本体のみ）	標
+	- 本機 - 吸水ホース - 余水ホース - フィルター - ストレーナー - 工具	- HD60-30M（ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻） - 洗浄ガン P31-0 - ランス LC-4 - ノズル 1549 - クリアーフィルター - ジェットクリーンオイル - ジェットオイル

JC-1513Compac

ガソリンエンジン防音型



分解図 p 127 ~ 128・142

商品コード	仕様	定価	区分
121551AC	本	¥ 545,000	A3
121551C	標	¥ 615,000	A3

オイル交換機能付、サイドガードをなくしコンパクトに

- 作業場所** 建築（屋根・外壁）ビルメン（屋上・貯水槽・廊下等共用部）防水
選定 あらゆる現場に対応できる
作業効率 水量 13 ℓ 圧力 150 ㏩ あらゆる洗浄作業に対応

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.7 / 6.3	15	13	54.4 × 42.5 × 58.0cm	49kg

内容：ミラクルスターター、車輪φ 150

仕様	本（本体のみ）	標
+	- 本機 - 吸水ホース - 余水ホース - フィルター - ストレーナー - 工具	- HD60-30M（ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻） - 洗浄ガン P31-0 - ランス LC-4 - ノズル 1549 - クリアーフィルター - ジェットクリーンオイル - ジェットオイル

洗浄機

防音型高圧洗浄機

ジェットクリーン（防音型） 国内最軽量コンパクト型

JC-1513SLN

ガソリンエンジン防音型



分解図 p 130

商品コード	仕様	定価	区分
121670A	本	¥ 552,000	A3
121670	標	¥ 633,000	A3

超軽量 41.5kg、コンパクトで一人作業に最適

- 作業場所** 建築（屋根・外壁）ビルメン（屋上・貯水槽・廊下等共用部）防水
- 選定** 車載スペース取らない大きさ
- 作業効率** 水量 13ℓ 圧力 150㏫あらゆる洗浄作業に対応

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.7 / 6.3	15	13	54 × 43 × 44cm	41.5kg

内容：アンローダー内蔵 車輪φ 100

仕様	本（本体のみ）	+	標
本（本体のみ）	・ 本機 ・ 吸水ホース ・ 余水ホース ・ フィルター ・ ストレーナー ・ 工具		・ HD60-30M (ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻) ・ 洗浄ガン P31-0 ・ ランス LC-4 ・ ノズル 1545 ・ クリアーフィルター ・ ジェットクリーンオイル ・ ジェットオイル

J C -1516GP

ガソリンエンジン防音型



アンローダー分解図 p 139 ~ 140

商品コード	仕様	定価	区分
121619A	本	¥ 698,000	A3
121619	標	¥ 768,000	A3

ワンランク上の作業性と防音性

- 作業場所** 建築（屋根・外壁）ビルメン（屋上・貯水槽・廊下等共用部）防水
- 選定** 音の出せない密集地での作業に
- 作業効率** 水量 16ℓ で洗浄性 20 ~ 25% UP (13ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
7.5 / 10.0	15	16	63 × 58 × 57cm	80kg

内容：セル・リコイルスターター両用 車輪φ 150 ※横込取手（サイドガード付）

仕様	本（本体のみ）	+	標
本（本体のみ）	・ 本機 ・ 吸水ホース ・ 余水ホース ・ フィルター ・ ストレーナー ・ 工具		・ HD60-30M (ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻) ・ 洗浄ガン P31-0 ・ ランス LC-4 ・ ノズル 1556 ・ クリアーフィルター ・ ジェットクリーンオイル ・ ジェットオイル

J C -1518GP

ガソリンエンジン防音型

※受注生産となります



アンローダー分解図 p 139 ~ 140

商品コード	仕様	定価	区分
121623A	本	¥ 810,000	A3
121623	標	¥ 904,000	A3

150㏫圧、多水量で作業性 UP !

- 作業場所** 建築（屋根・外壁）ビルメン（屋上・貯水槽・廊下等共用部）防水
- 選定** 音の出せない密集地での作業に
- 作業効率** 水量 18ℓ で洗い流す作業に効果的

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
7.5 / 10.0	15	18	63 × 58 × 57cm	80kg

内容：セル・リコイルスターター両用 車輪φ 150 ※横込取手（サイドガード付）

仕様	本（本体のみ）	+	標
本（本体のみ）	・ 本機 ・ 吸水ホース ・ 余水ホース ・ フィルター ・ ストレーナー ・ 工具		・ HD60-30M (ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻) ・ 洗浄ガン P31-0 ・ ランス LC-4 ・ ノズル 1568 ・ クリアーフィルター ・ ジェットクリーンオイル ・ ジェットオイル

JC-1612DPN+

ガソリンエンジン防音型



アンローダー分解図 p 142

商品コード	仕様	定価	区分
121571A+	本	¥ 552,000	A3
121571+	標	¥ 645,000	A3

DPN が進化しオイル交換機能がプラス。メンテ楽々！

- 作業場所** 建築（屋根・外壁）ビルメン（屋上・貯水槽・廊下等共用部）
- 選定** 戸建密集現場での洗浄作業に
- 作業効率** 160㏫圧力で外壁、屋根のコケ落としなど

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.7 / 6.3	16	12	54.4 × 50.8 × 58cm	49kg

内容：リコイルスターター 車輪φ 150 ※横込取手（サイドガード付）

仕様	本（本体のみ）	+	標
本（本体のみ）	・ 本機 ・ 吸水ホース ・ 余水ホース ・ フィルター ・ ストレーナー ・ 工具		・ HD60-30M (ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻) ・ 洗浄ガン P31-0 ・ ランス LC-4 ・ ノズル 1543 ・ クリアーフィルター ・ ジェットクリーンオイル ・ ジェットオイル

ジェットクリーン（防音型）

JC-2014GP

ガソリンエンジン防音型



アンローダー分解図 p 139 ~ 140

商品コード	仕様	定価	区分
122105A	本	¥ 789,000	A3
122105	標	¥ 859,000	A3

クラス最軽量の 200 ㏩圧防音型

- 作業場所** 建築（屋根・外壁）ビルメン（屋上・貯水槽・廊下等共用部）防水
選定 あらゆる現場に対応できる
作業効率 200 ㏩圧で作業効率大幅 UP

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
7.5 / 10.0	20	14	66 × 57.7 × 57cm	80kg

内容：セル・リコイルスターター 車輪φ 150 ※横込取手（サイドガード付）

仕様	本（本体のみ）	標
+	- 本機 - 吸水ホース - 余水ホース - フィルター - ストレーナー - 工具	- HD60-30H（ゴムホース 30 m【9H】ドラム巻） - 洗浄ガン P31-0 - ランス LC-4 - ノズル 1543 - クリアーフィルター - ジェットクリーンオイル - ジェットオイル

JC-820SLW

ガソリンエンジン防音型

新



アンローダー分解図 p 141

※受注生産となります

商品コード	仕様	定価	区分
121690A	本	¥ 668,000	A3
121690	標	¥ 753,000	A3

多水量でもコンパクト

- 作業場所** 建築（屋根・外壁）ビルメン（屋上・貯水槽・廊下等共用部）防水
選定 あらゆる現場に対応できる
作業効率 多水の現場で

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.7 / 6.3	8	18	54 × 43 × 44cm	46.5kg

内容：リコイルスターター 車輪φ 100

仕様	本（本体のみ）	標
+	- 本機 - 吸水ホース (3/4) - 余水ホース (3/8) - フィルター - ストレーナー - 工具	- HD60-30M（ゴムホース 30 m【9M】ドラム巻） - 洗浄ガン P31-0 - ランス LC-4 - ノズル 124 - クリアーフィルター - ジェットクリーンオイル - ジェットオイル

新

ストッパー

DPN+ シリーズに装着できるストッパー

	商品コード	品名	定価	区分	内容
	420891	新型 DPN ストッパーセット	¥3,500	P	ストッパー、高ナット M8 × 30、フィルタースプリング、M8 × 16、M8 平座金、M6 × 六角穴付きボルト、M6 六角ナット、M6 ワッシャー (3個)
	420890	DPN+ ストッパーセット	¥8,400	P	セット品 (ストッパー本体、ストッパーブラケット、フランジ六角ボルト 2 種)
	420889	ストッパー	¥4,200	P	ストッパー本体
	433120	ストッパーブラケット	¥3,240	P	ストッパーを付けるための土台
	829612A	フランジ付六角ボルト M6 × 12	¥120	P	留め具 ※必要数 /4
	829608A	フランジ付六角ボルト M6 × 8	¥120	P	留め具 ※必要数 /4

ジェットクリーン（モーター型）

JI-1113M

(TSX-955)

モーター型



小型・軽量で移動楽々！モーター型高圧洗浄機

(三相 200V)

- 作業場所** 畜舎内外の洗浄・殺菌フォーム洗浄・・・バリの除去・農機具の泥落とし
- 選定** 高耐久ポンプ採用、オートストップ内蔵、ケミカルタンク 8ℓ 標準化
- 作業効率** 使い勝手の良いコンパクトな一般洗浄機

電源 (50/60Hz)	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
三相 200V/3.4kw	50Hz : 11MPa	50Hz : 13ℓ/min	86 × 40 × 88cm	42kg
	60Hz : 14MPa	60Hz : 13ℓ/min		

商品コード	仕様	仕様	定価	区分
125400	50Hz	標	¥ 362,000	A3
125400D	60Hz			

仕様	仕様
・本体（給水ホース 5 m 付）	・洗淨ガン（ランス 70cm 付）
・洗淨ノズル（パターン自在）	・洗淨ホース

電源コード	最高吸水温度
5 m (プラグは付きません)	60℃

※汲み置きの水も吸水できます

JT-2015

(2015MC/BULL)

モーター型



移動楽々、コンパクトで高性能のモーター型高圧洗浄機

(三相 200V)

- 作業場所** 工場関係・漁業関係・水産加工
- 選定** 高耐久ポンプ採用、オートストップ内蔵、ケミカルタンク 3.8ℓ
- 作業効率** 大型車輪で自在に移動楽々、インジェクター方式

電源 (50/60Hz)	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
三相 200V/5.5kw	50Hz : 21MPa	50Hz : 13ℓ/min	69 × 50 × 95cm	75kg
	60Hz : 18MPa	60Hz : 16ℓ/min		

商品コード	仕 様		定 価	区分
125410	50Hz	本	¥ 416,000	A3
	60Hz			
125415	50Hz	標	¥ 444,000	
125416	60Hz			

仕様	仕様
・本体（給水ホース 5 m 付）	・洗淨ガン（W ランス 60cm 付）
・洗淨ノズル（15°）50Hz/1543	・洗淨ノズル（15°）60Hz/1556
・洗淨ホース（9H10m）	

電源コード	最高吸水温度
5 m (プラグは付きません)	60℃

※汲み置きの水も吸水できます

地域と周波数

注） 東部は50Hz、西部は60Hzをご使用下さい。
境は富士川と糸魚川で、
特に50Hz機は、60Hz地域で使用の場合は
温度上昇があり使用できませんので
ご了承ください。

※ 過熱によりモーターが焼ける
可能性があります。



ジェットクリーン (防音構造型)

JC-1513KB

ガソリンエンジン防音構造型



アンローダー分解図 p 141

商品コード	仕様	定価	区分
121591A	本	¥ 398,000	A3
121591	標	¥ 483,000	A3

防音構造採用、しかもメンテナンスが容易

- 作業場所** 屋根・外壁・ほこり・泥落とし
- 選定** 軽量と防音を両立、多くの現場に対応
- 作業効率** 水量 13 ℓ 圧力 150 ㏩ 防音性を保ちつつ作業性もあり

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.7/6.3	15	13	52.5 × 50.1 × 53.8cm	42kg

仕様 (本体のみ)

- ・ 本機
- ・ 吸水ホース
- ・ 余水ホース
- ・ 吸水フィルター
- ・ 工具

標準

- ・ HD60-30M (ゴムホース 30 m [9 M] ドラム巻)
- ・ 洗浄ガン P31-0
- ・ ランス LC-4
- ・ ノズル 1549
- ・ クリアーフィルター

JC-1516KB

ガソリンエンジン防音構造型



アンローダー分解図 p 141

商品コード	仕様	定価	区分
121621A	本	¥ 524,000	A3
121621	標	¥ 594,000	A3

防音構造採用、しかもメンテナンスが容易

- 作業場所** 屋根・外壁・ほこり・泥落とし・農機具・建機洗浄・スレート
- 選定** 150 ㏩ 16 ℓ タイプの重さの問題を解決
- 作業効率** 水量 16 ℓ で作業性 20% ~ 25% UP (13 ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
7.5/10.0	15	16	61.8 × 58 × 61.5cm	65kg

仕様 (本体のみ)

- ・ 本機
- ・ 吸水ホース
- ・ 余水ホース
- ・ 吸水フィルター
- ・ 工具

標準

- ・ HD60-30M (ゴムホース 30 m [9M] ドラム巻)
- ・ 洗浄ガン P31-0
- ・ ランス LC-4
- ・ ノズル 1556
- ・ クリアーフィルター

JC-1612KB

ガソリンエンジン防音構造型



アンローダー分解図 p 141

商品コード	仕様	定価	区分
121590A	本	¥ 398,000	A3
121590	標	¥ 483,000	A3

防音構造採用、しかもメンテナンスが容易

- 作業場所** 屋根・外壁・ほこり・泥落とし
- 選定** 軽量と防音を両立、多くの現場に対応
- 作業効率** 160 ㏩ 圧力で外壁、屋根のコケ落としなど

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
4.7/6.3	16	12	52.5 × 50.1 × 53.8cm	42kg

仕様 (本体のみ)

- ・ 本機
- ・ 吸水ホース
- ・ 余水ホース
- ・ 吸水フィルター
- ・ 工具

標準

- ・ HD60-30M (ゴムホース 30 m [9 M] ドラム巻)
- ・ 洗浄ガン P31-0
- ・ ランス LC-4
- ・ ノズル 1543
- ・ クリアーフィルター

JC-2014KB

ガソリンエンジン防音構造型



アンローダー分解図 p 141

商品コード	仕様	定価	区分
122106A	本	¥ 540,000	A3
122106	標	¥ 610,000	A3

防音構造採用、しかもメンテナンスが容易

- 作業場所** 屋根・外壁・ほこり・泥落とし・農機具・建機洗浄・スレート
- 選定** 軽量と防音を両立、多くの現場に対応
- 作業効率** 200 ㏩ 圧で作業効率大幅 UP

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
7.5/10.0	20	14	61.8 × 58 × 61.5cm	65kg

仕様 (本体のみ)

- ・ 本機
- ・ 吸水ホース
- ・ 余水ホース
- ・ 吸水フィルター
- ・ 工具

標準

- ・ HD60-30H (ゴムホース 30 m [9H] ドラム巻)
- ・ 洗浄ガン P31-0
- ・ ランス LC-4
- ・ ノズル 1543
- ・ クリアーフィルター

洗浄機

防音構造型洗浄機

ジェットクリーン（防音構造型）

高圧で多水量

※このページの商品は、パレットでの発送となります。受渡しは車上渡しとなりますので、荷受体制のご準備をお願いします。

JC- 3018KB

ガソリンエンジン防音構造型



※受注生産となります

商品コード	仕様	定価	区分
123000A	本	¥1,165,000	A3
123000	標	¥1,336,000	A3

防音構造採用、しかもメンテナンスが容易

- 作業場所** 野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根・簡易プラスト・樹皮剥がし
選定 平米数多い現場での落とし、流し作業に効果発揮、圧力指定にも対応
作業効率 水量 18ℓ で洗浄能力 50% UP (12ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
15.2/22.3	30	18	99 × 56 × 83cm	194kg

仕様 本（本体のみ） ・本機 ・吸水ホース 3/4 ・余水ホース 1/2 ・吸水フィルター ・工具	標準 ・洗浄ホース【9HH】30m ・洗浄ガン P40-4(ランス 40 cm) ・ノズル 1549(SUS) ・クリアーフィルター
--	---

JC- 3515KB

ガソリンエンジン防音構造型



※受注生産となります

商品コード	仕様	定価	区分
123001A	本	¥1,165,000	A3
123001	標	¥1,336,000	A3

防音構造採用、しかもメンテナンスが容易

- 作業場所** 野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根・簡易プラスト・樹皮剥がし
選定 平米数多い現場での落とし、流し作業に効果発揮、圧力指定にも対応
作業効率 圧力、水量共に充分な作業性を実現

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
15.2/22.3	35	15	99 × 56 × 83cm	194kg

仕様 本（本体のみ） ・本機 ・吸水ホース 3/4 ・余水ホース 1/2 ・吸水フィルター ・カブラ ・工具	標準 ・洗浄ホース【9HH】30m ・洗浄ガン P40-4(ランス 40 cm) ・ノズル 1537(SUS) ・クリアーフィルター ・カブラ
--	---

JC- 3518KB

ガソリンエンジン防音構造型



※受注生産となります

商品コード	仕様	定価	区分
123002A	本	¥1,274,000	A3
123002	標	¥1,444,000	A3

防音構造採用、しかもメンテナンスが容易

- 作業場所** 野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根・簡易プラスト・樹皮剥がし
選定 平米数多い現場での落とし、流し作業に効果発揮、圧力指定にも対応
作業効率 水量 18ℓ で洗浄能力 50% UP (12ℓ 対比)

馬力 (PS) 定格/最大	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸法 (L × W × H)	重量
17.2/22.3	35.	18	99 × 56 × 83cm	194kg

仕様 本（本体のみ） ・本機 ・吸水ホース 3/4 ・余水ホース 1/2 ・吸水フィルター ・工具	標準 ・洗浄ホース【9HH】30m ・洗浄ガン P40-4(ランス 40 cm) ・ノズル 1543(SUS) ・クリアーフィルター
--	---

高圧洗浄機用温水ボイラー / 高圧温水洗浄機

SJB-316(ジェットボイラー)



商品コード	仕様	定価	区分
125316	標	¥ 650,000	C

高圧洗浄機用温水ボイラー

お手持ちの洗浄機を温水洗浄に

- 作業場所** 外壁・屋根・漁業・油汚れ・(食品)工場・排ガス洗浄等に
選定 300 ㍓までの洗浄機に対応、高効率ボイラーで作業性大幅向上
作業効率 油汚れ、排ガス汚れなど冷水洗浄で落ちない作業に

電源	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L × W × H)	重量	最高温度
AC100V(50/60Hz)	30	16	95 × 55 × 89cm	63kg	90℃

- 仕様** ・本機 ・吸水ホース ・中間ホース (ゴムホース [9HH] 5m カブラ付)
 ・吸水フィルター ・カブラジョイントセット (高圧カブラ 3TSF・ジョイント)
 ・アンローダーセット (アンローダー 2030DC・ジョイント・高圧カブラ 3TPM)

JS-HB515 ジェットスター



商品コード	仕様	定価	区分
125151	標	¥534,000	C

高圧洗浄機用温水ボイラー

50MPa 洗浄機に接続する温水用ボイラー

- 作業場所** 外壁・屋上・漁業・油汚れ・工場・排ガス洗浄等
選定 500 ㍓までの洗浄機に対応。圧力指定現場の温水洗浄に！
作業効率 圧力 + 温水洗浄効果で冷水洗浄に対して約 20%UP！

電源	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L × W × H) cm	重量kg	最高温度
AC100V(50/60Hz)	50	15	96 × 54 × 80	80	140℃

- 仕様** ・本機・中間ホース (ゴムホース 9HH/5m カブラ付)

JS-1515C ジェットスター



商品コード	仕様	定価	区分
125115	標	¥ 858,000	C

200V 温水高圧洗浄機

冷水高圧洗浄と比較し、洗浄効果 30 ~ 40% 向上！

- 作業場所** 工場・畜産 (鶏舎、豚舎等)・タイル洗浄・旧塗膜剥がし洗浄等
選定 200V 動力。油膜落とし、排気ガス洗浄にも効果あり
作業効率 冷水高圧洗浄と比較して、洗浄効果 30% 向上

電源	電流値 A	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L × W × H) cm	重量kg	最高温度
AC200V (50/60Hz)	16.7	50Hz/15MPa 60Hz/14MPa	15	92 × 59 × 90	118	140℃

- 仕様** ・本機・温水洗浄ガン (ランス付)・ノズル・水道直結ジョイント・温水洗浄ホース 10m

JS-2015C ジェットスター



商品コード	仕様	定価	区分
125120	標	¥913,000	C

200V 温水高圧洗浄機

セラミックピストン、ステンレスボイラーで高耐久

- 作業場所** 工場・畜産 (鶏舎、豚舎等)・タイル洗浄・旧塗膜剥がし洗浄等
選定 200V 動力。油膜落とし、排気ガス洗浄にも効果あり
作業効率 冷水高圧洗浄と比較して、洗浄効果 30% 向上

電源	電流値 A	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ/min)	寸法 (L × W × H) cm	重量kg	最高温度
AC200V (50/60Hz)	22.6	50Hz/20MPa 60Hz/19MPa	15	92 × 59 × 90	125	140℃

- 仕様** ・本機・温水洗浄ガン (ランス付)・ノズル・水道直結ジョイント・温水洗浄ホース 10m

JS-07V ジェットスター



・洗浄機との接続不要！



100V スチーム温水洗浄機

水では落とし切れない洗浄作業に！

- 作業場所** 工場、工業関係、自動車関係、公共施設清掃等
選定 油汚れ、ぬめりなど水での洗浄ができない箇所
作業効率 二種類のスチーム洗浄で汚れ具合に応じて対応、しかも除菌効果あり

電源	最大使用圧力	スチーム温度 / 総水量	寸法 (L × W × H)	重量
AC100V(50/60Hz)	0.7MPa	ウェットスチーム 160℃ 0.5~2.0ℓ/min ドライスチーム 210℃ 2.0ℓ/min	85 × 54 × 73cm	78kg

商品コード	仕様	定価	区分
125107	標	¥ 864,000	C

- 仕様** ・本機 ・自動洗浄ガン ・耐熱ランス ・水道直結用ホース ・耐熱 10m ホース

洗浄機

高圧洗浄機用温水ボイラー・高圧温水洗浄機

モーター型高圧温水洗浄機 / ポータブル洗浄機

JT-1513H

モーター型高圧温水洗浄機



地域と周波数 49 ページ

※本体のみをご注文される場合は、50Hz か 60Hz をご指定下さい

商品コード	仕 様		定 価	区分
125500	50Hz	本	¥ 748,000	C
	60Hz			
125505	50Hz	標	¥ 836,000	
125506	60Hz			

畜舎内の殺菌消毒に最適！

- 作業場所** 固まった石灰落とし・農業機器の洗浄・行業
選 定 ポンプ側安全弁付・オートストップ方式
作業効率 ピボットホイールで移動も楽々

電源 (50/60Hz)	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸 法 (L × W × H)	重量
三相 200V/3.7kw	50Hz : 15MPa	50Hz : 12ℓ/min	85 × 61 × 77cm	116kg
	60Hz : 15MPa	60Hz : 13ℓ/min		

仕 様	電源コード	最高温度
・ 本体 (給水ホース 5 m付) ・ 洗浄ガン ・ 洗浄ノズル (50Hz : 1549) (60Hz : 1556) ・ 洗浄ホース (9H10m)	5 m (プラグは付きません)	140℃

JT-2015H

モーター型高圧温水洗浄機



地域と周波数 49 ページ

※本体のみをご注文される場合は、50Hz か 60Hz をご指定下さい

商品コード	仕 様		定 価	区分
125510	50Hz	本	¥ 810,000	C
	60Hz			
125515	50Hz	標	¥898,000	
125516	60Hz			

ステンレスボイラーで錆びにくい！

- 作業場所** 工場の一般洗浄・畜舎石灰落とし、分娩小屋洗浄・建機の油污れ落とし
選 定 ポンプ側安全弁付・オートストップ方式
作業効率 ピボットホイールで移動も楽々

電源 (50/60Hz)	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸 法 (L × W × H)	重量
三相 200V/5.5kw	50Hz : 20MPa	50Hz : 13ℓ/min	94 × 58 × 58cm	130kg
	60Hz : 18MPa	60Hz : 15ℓ/min		

仕 様	電源コード	最高温度
・ 本体 (給水ホース 5 m付) ・ 洗浄ガン ・ 洗浄ノズル (50Hz : 1543) (60Hz : 1556) ・ 洗浄ホース (9H10m)	5 m (プラグは付きません)	140℃

JC-60M

ポータブル洗浄機



現場での小回りがきき省スペース

- 作業場所** 車輦・外壁・屋根・機械農機具・金型部品・貯水タンク・配管
選 定 セラミックプランジャーポンプで高耐久性
作業効率 水量 6.8 ℓ で簡単な洗浄作業、ホース扱い易くコンパクト設計

電源	最大使用圧力 (MPa)	総水量 (ℓ / min)	寸 法 (L × W × H)	重量
AC100V(50/60Hz)	6	6.8	39.5 × 24.3 × 22.7cm	18kg

商品コード	仕 様	定 価	区分
120008	標	¥ 171,000	A3

仕 様	・ 本機 ・ 吸水ホース 3m(1/2) ・ 高圧ホース 8 m (1/4) ・ フィルター (40#) ・ 洗浄ガン (マルチノズル付)	※汲み置きの水も吸水できます
-----	---	----------------

※ガンにはノズル・ランス【別売】を付けなければ使えません。ノズル選定は選定表【P.58】をご参照下さい。

P31-0 (標準セット品)



分解図 p 132

標準用スタンダード洗浄ガン

- 作業場所** 建築（屋根・外壁）ビルメン（屋上・貯水槽・廊下等共用部）防水
選定 あらゆる作業現場に対応
作業効率 ワンタッチカブラでホース・ランスの脱着簡単

商品コード	品名	定価	区分
220331	P31-0	¥21,000	A3

内容：ピストル式ガン本体【耐圧 310kgf/cm²・水量 25ℓ / 分】

P31SW-0 (スイベルジョイント付)



手元ホースとの併用で更に手首に負担をかけません。

- 作業場所** 建築（屋根・外壁）ビルメン（屋上・貯水槽・廊下等共用部）防水
選定 手の返しが多い戸建小規模に威力を発揮
作業効率 手元のガンさばきが簡単に。手首が疲れない

商品コード	品名	定価	区分
220331S	P31SW-0(スイベルジョイント付)	¥24,000	A3

内容：洗浄ガン P31-0、スイベルジョイント付

P31F-0 (フローガン)



ノズル先が長くなるので、ランスはワンサイズ短い物を。

- 作業場所** 建築（屋根・外壁）ビルメン（屋上・貯水槽・廊下等共用部）防水
選定 一人で行う現場や、圧力を調節する洗い作業に
作業効率 部位により手元で圧力調節可能で作業効率 UP

商品コード	品名	定価	区分
220469	P31F-0(フローガン)	¥29,000	A3

内容：洗浄ガン P31-0、フローレギュレーター FR-0

P31SWF-0 (フローガン、スイベルジョイント付)

ノズル先が長くなるので、ランスはワンサイズ短い物を。
スイベルジョイントと手元ホースとの併用で手首の負担を軽減。

- 作業場所** 建築（屋根・外壁）ビルメン（屋上・貯水槽・廊下等共用部）防水
選定 一人で行う現場や、圧力を調節する洗い作業に
作業効率 部位により手元で圧力調節可能で作業効率 UP

商品コード	品名	定価	区分
220469S	P31SWF-0(フローガン、スイベルジョイント付)	¥32,000	A3

内容：洗浄ガン P31-0、フローレギュレーター FR-0、スイベルジョイント付

LG-0 (ゼロランスガン)

ガンに直接ノズルを取付、移動作業が大幅改善。
トルネード使用時注意。

- 作業場所** 外壁
選定 壁と壁の挟部洗浄や足場の入り組んだ所など
作業効率 狭い家と家の隙間、楽に洗浄

商品コード	品名	定価	区分
220280A	LG-0(ゼロランスガン)	¥29,000	A3

内容：洗浄ガン P31-0、ランスなし、ノズル直付、スイベルジョイント付

P31CL-4



ランス（40 cm）一体型洗浄ガン

商品コード	品名	定価	区分
220334	P31CL-4	¥22,000	A3

内容：CK-1010G 用、カブラなし

P40 (高圧タイプ)



ワンタッチカブラの取付も可能

- 作業場所** 野丁場・大型物件・指定圧力物件・工場屋根
選定 外壁、床、屋根など
作業効率 350 ℓ 洗浄機使用時に

商品コード	品名	定価	区分
220341	P40 (本体のみ)	¥59,800	C

内容：ピストル式ガン本体【耐圧 350kgf/cm²・水量 40ℓ / 分】

商品コード	品名	定価	区分	内容
220344	P40-4 (洗浄ガン)	¥69,000	C	洗浄ガン P40【耐圧 350kgf/cm ² ・水量 40ℓ / 分】、ランス 40 cm
220347	P40-7 (洗浄ガン)	¥71,000	C	洗浄ガン P40【耐圧 350kgf/cm ² ・水量 40ℓ / 分】、ランス 70 cm

洗浄機関連商品


	商品コード	品名		定 価	区分	内 容
	220645	サーフェスクリーナー	SL-EB200	¥79,000	C	ブラシカバートタイプ 最高温度 120℃ 耐圧 27MPa 重さ 2.6kg φ 8 アーム部 2x1/8" NPTF
	220646		SL-BK200	¥130,000	C	プラスチックリングタイプ 汚水吸水ホース連結用 最高温度 120℃ 耐圧 34MPa φ 8 重さ 3.0kg アーム部 2x1/8" NPTF
	220647		SL-BK300	¥145,000	C	プラスチックリングタイプ 汚水吸水ホース連結用 最高温度 120℃ 耐圧 34MPa φ 12 重さ 3.5kg アーム部 2x1/8" NPTF
	220642		SL-SR300	¥130,000	C	最高温度 120℃ 耐圧 27MPa 重さ 5.6kg φ 12 アーム部 2x1/8" NPTF 柄の長さ 109 cm
	220643		SL-BR200	¥128,000	C	汚水吸水ホース連結用 最高温度 120℃ 耐圧 27MPa φ 8 重さ 4.5kg アーム部 2x1/8" NPTF 柄の長さ 109 cm
	220644		SL-BR300	¥140,300	C	汚水吸水ホース連結用 最高温度 120℃ 耐圧 27MPa φ 12 重さ 6.0kg アーム部 2x1/8" NPTF 柄の長さ 109 cm
	220648		SL-P300	¥42,000	C	長柄 50 cm・オスカブラ付 耐圧 21MPa 最高温度 60℃ 重さ 3.6kg・プラスチック製
	220649		SL-B200	¥127,000	C	最高温度 120℃ 耐圧 27MPa 重さ 2.3 kg ステンレス製 長柄・オスカブラ付
	220652	床・屋根洗浄君 (デッキサーフェス)		¥100,000	C	最高温度 120℃ 耐圧 27MPa 重さ 2.3kg・ステンレス製 長柄・オスカブラ付
	220660	回転ブラシ		¥34,000	C	洗浄回転ブラシ・ランス LC-11 (洗浄ガン別売)
	220640	フロア洗浄君		¥198,000	C	フロア隅まで洗浄が可能 ガン別売
	220651	エッジクリーナー		¥62,000	C	使用耐圧 10MPa ~ 25MPa ワンタッチ式角ノズル (3 個付) ランス取付用カブラ付 265 × 290 × 275 mm

洗浄機

サーフェスクリーナー

関連商品

洗浄機関連商品

	商品コード	品名		定 価	区分	内 容
	220500	ランス LC-0 (ゼロランス)	【長さ 0 cm】	¥6,000	A3	延長用・長柄（カプラ式） ※ランスにはノズル【別売】を付け なければ使えません。 ノズル選定は選定表【P.58】 をご 参照下さい。  ゼロランス LC-0 ※ガン先から壁まで最短 ランス分解図 133 ページ
	220401	ランス LC-1	【長さ 10 cm】	¥7,000	A3	
	220402	ランス LC-2	【長さ 20 cm】	¥8,500	A3	
	220404	ランス LC-4	【長さ 40 cm】	¥9,400	A3	
	220407	ランス LC-7	【長さ 70 cm】	¥12,000	A3	
	220411	ランス LC-11	【長さ 110 cm】	¥14,000	A3	
	220460	ダブルランス DL-6	【長さ 60 cm】	¥24,000	C	圧力調節はランスを廻すだけ 差圧式アンローダーにも使用可能
	225201	フロート弁 SF-5 分解図 138 ページ		¥13,800	C	水桶用水溢れ防止ストッパー ・5 mホース付
	225203			¥16,200	C	水桶用水溢れ 防止ストッパー ・10 mホース付
	225210	水桶フロート		¥23,000	C	水桶付フロート弁 ・5 mホース付 ・フタを閉めゴミ混入防止、機械長持ち
	220371	水道直結ジョイント 分解図 135 ページ	3/4 × 3/8	¥14,300	C	5 mホース付 150GL のみ
	220372		3/4 × 1/2			5 mホース付 JC-200GL、920M、1518M
	220373		1/2 × 3/8			防音型用、JC-GO、簡易防音 5 mホース付
	220466	フローレギュレーター FR-0		¥11,000	A3	圧力を手でワンタッチ調節 【耐圧 280kgf/cm ² 】
	220400	ウォーターガード		¥6,000	A3	飛散防止カバー (お手持ちのランスにワンタッチで 取付 OK) 分解図 137 ページ
	220450	首振りジョイント（ランス用）		¥12,100	C	ランスの先端角度を自在に調節
	220380	ボトムフィルター		¥16,000	C	フィルターの重さでホースの飛び出 しを防止。金属製 ゴミ吸込み防止（フィルター # 100）
	220380N	クリアーフィルター		¥12,000	A3	ゴミ吸込み防止。プラスチック製 (フィルター # 250) 分解図 136 ページ
	420309N	スィベルジョイント（洗浄ガン用）		¥4,400	C	洗浄ガン用スィベルジョイント オス、メスともに 3/8 サイズ
	201696	350 ㏩圧用スィベルジョイント		¥10,000	C	350 ㏩圧洗浄ガン用（SUS）
	201702A	圧力計ゲージのみ		¥13,200	P	洗浄機用

洗浄機

洗浄機関連商品



ノズル / 洗浄ノズル / ホース


営業 FAQ

ノズル

ノズルの選定は P.58 をご覧下さい。
例) 39XXXX の XXXX はノズル番号になります。ご注文の際にご指定下さい。

洗浄機

ノズル

	商品コード	品名		定 価	区分	内 容	
	397101	強力ターボノズル  取付例 	TN-01	¥15,000	A3	適 応 機 種	(水色 /060) JC-1520GL リペアキット 各¥3,600(P)※P184参照 423461
	397102		TN-02	¥15,000	A3		(橙色 /040) JC-1513 クラス JC-2016 クラス 423462
	397103		TN-03	¥15,000	A3		(橙色 /050) JC-1013 クラス JC-1014 クラス JC-2018 クラス 423463
	397104		TN-04	¥15,000	A3		(黒色 /045) JC-1516 クラス 423464
	397105		TN-05	¥15,000	A3		(黒色 /055) JC-1518 クラス JC-1618 クラス 423465
	397108		TN-08	¥15,000	A3		(橙色 /035) CK-1010G JC-1612 クラス JC-2014 クラス 423468
	399020	スーパーターボノズル	STB-020	¥41,000	A3		【耐圧 350kgf/cm ² 】 適応機種：JC-3012GS カラーピン 【緑】
	399030		STB-030	¥41,000	A3		【耐圧 350kgf/cm ² 】 適応機種：JC-3515GS/KB カラーピン 【白】
	399035		STB-035	¥41,000	A3		【耐圧 350kgf/cm ² 】 適応機種：JC-3518GS/KB カラーピン 【茶】
	399040		STB-040	¥41,000	A3		【耐圧 350kgf/cm ² 】 適応機種：JC-3018GS/KB カラーピン 【黄】
	398335	ニュー FA ノズル (洗浄機のフリーパ ターン)	NFA-035	¥7,000	A3		【耐圧 200kgf/cm ² 】 パターン角度調整ノズル (3 cm～ 40 cm)
	398340		NFA-040	¥7,000	A3		
	398345		NFA-045	¥7,000	A3		
	398350		NFA-050	¥7,000	A3		
 扇形ノズル  直射ノズル	39XXXX	洗浄ノズル各種 (標準ノズル)		¥4,000	A3		パターン角度：15° 25° 30° 40° (扇形) パターン角度：0° (直射ノズル) 口径：43 49 56 62 68 74 80 93 セラミック製 ノズルの選定は P.58 をご覧下さい。 例) 39XXXX の XXXX はノズル番号 になります。 ご注文の際にご指定下さい
	391043 ※391062 手配可	洗浄丸吹ノズル (各種) (サンドシステム SS 型用)		¥4,000	A3		サンドシステム (SS 型用) ノズル ※在庫亡くなり次第終了

洗管ノズル・ホース

ノズルの選定は P.58 をご覧下さい。

	商品コード	品名		定 価	区分	内容
	390800	シャトルノズル		¥34,800	E	配管内壁で旋回し、まんべんなく洗浄できる ネジ PF1/8
	390801	シャトルノズルセット		¥88,000	E	・シャトルノズル・ネットワイヤーホース 20 m・ジョイント 1/4PTM × 1/4PFM・高圧カブラ 2TPF(1/4) のセット
	390100	逆噴ノズル	TP5-4.5	¥27,500	E	ネジ込 PF1/8(径mm×標準孔数) 1.0 × 6
	390201		0-1/4	¥35,200	E	ネジ込 PF1/4(径mm×標準孔数) 0.8 × 5
	390202		0-3/8	¥36,300	E	ネジ込 PF3/8(径mm×標準孔数) 0.9 × 6
	390203		0-1/2	¥38,500	E	ネジ込 PF1/2(径mm×標準孔数) 1.2 × 6
	220710	ネットワイヤーホース	(4.5mm)10m	¥43,000	C	金具 1/4UN・1/8PFM 付 (ネジ込・ノズル用)
	220720		(4.5mm)20m	¥59,000	C	

洗浄機とノズルの選定



ノズルの選定について

洗浄機とノズルの選定法

- ノズルの選定は機種(圧力・水量)によって異なります。
- 機械に合わないノズルをご使用になりますと機械のデータ通りの性能を引き出す事ができませんのでご注意ください。

●洗浄ノズル

標準ノズル



ノズル 番号	パターン角度(30kgf/cm ² で洗浄時)					水量(ℓ/分)			
	0°(直射)	15°	25°	30°	40°	30kgf/cm ²	100kgf/cm ²	150kgf/cm ²	200kgf/cm ²
		153.4				1.8	3.4	4.1	4.8
	0043	1543	2543	3043		4.3	7.9	9.7	11.2
	0049	1549	2549	3049	4049	4.9	9.0	11.1	12.8
	0056	1556	2556	3056	4056	5.6	10.2	12.4	14.3
	0062	1562	2562	3062	4062	6.2	11.3	13.8	16.0
	0068	1568	2568	3068	4068	6.8	12.4	15.2	17.6
	0074	1574	2574	3074	4074	7.4	13.6	16.6	19.2
	0080	1580	2580	3080	4080	8.0	14.7	18.0	20.8
	0093	1593	(2593)	3093		9.3	17.0	20.8	24.0
		15124				21.4	39.1	47.9	55.3
		15217		30217		21.7	39.6	48.5	56.0

※番定によって手配品もあります ()は廃番

洗管ノズル口径と噴出量 1穴当たり(ℓ/分)

圧力 ノズル口径	(30kgf/cm ²)	(50kgf/cm ²)	(100kgf/cm ²)	(150kgf/cm ²)
0.6 mm	0.7	0.9	1.3	1.6
0.7 mm	1.0	1.3	1.8	2.2
0.8 mm	1.3	1.7	2.3	2.9
0.9 mm	1.6	2.1	3.0	3.6
1.0 mm	2.0	2.6	3.7	4.5
1.2 mm	2.9	3.7	5.3	6.5
1.5 mm	4.5	5.8	8.2	10.1

ホース使用例

洗管内径	適応	使用ホース
70 mm以下	枝管など	ネットワイヤーホース(4.5)
75 ~ 100 mm	縦管など	ネットワイヤーホース(4.5)
100 ~ 150 mm	横(地中)管など	ワイヤーホース(6.0 ~ 6.5)
150 mm以上	排水溝など	ゴム・ワイヤー・センイホース(9.0以上)

ノズルサイズと適応機種

種類	サイズ	同等ノズル	適応機種
洗浄ノズル	43	1543	140GL・140GLB・200GP・2014GP・200GLB・CK1010G・CK1010GSI 1612DXP・1612DPN・1612DPN+・1612KB・2014KB・3518GS
	45	1545	1513SL・1513SLI(SLO)・1513SLN・CTJ-1513GD
	49	1549	1011GL・200GL・2016GO・1513GLB・1513GL・1513GP(S)・1513GM・1513GSI 1513DXP(S)・1513DPN(S)・1513DPN+(S+)・1513GO・1513KB・200GX
	56	1556	100GLB・150GL・1516GO・1516GO(X)・150GLB・1516GP・1516KB
	62	1562	100GL・1013GO・1014GP・1014DPN・1014DPN+・150GC
	68	1568	1618GL・1518GLB・1518GP
	74	1574	1216GE・2024GS
	80	1580	1520GC・1520GE・1520GL
	93	1593	2126DSB
	124	124	820SLW
ニューFAノズル スーパーターボノズル	030	1530	3515GS/KB
	035	1543	140GL・140GLB・200GP・2014GP・200GLB・CK1010GSI・CK1010G 1612DXP・1612DPN・1612DPN+・1612KB・2014KB
	040	1549	1011GL・200GL・2016GO・1513GLB・1513GL・1513GP(S)・1513GM・1513DXP(S) ・1513DPN(S)・1513DPN+(S+)・1513SLN・EC1010・1513GSI・1513GO
	045	1556	100GLB・150GL・1516GO・1516GO(X)・150GLB
	050	1562	100GL・1013GO・1014GP・1014DPN・1014DPN+
	055	1568	1618GL・1518GLB
	065	1580	1520GC・1520GE・1520GL

種類	コード	型式	カバー刻印	適応機種
強力ターボノズル	397101	TN-01	水色/060	JC-1520GL
	397102	TN-02	橙色/040	JC-1513クラス・JC-2016クラス
	397103	TN-03	橙色/050	JC-1013クラス・JC-1014クラス・JC-2018クラス
	397104	TN-04	黒色/045	JC-1516クラス
	397105	TN-05	黒色/055	JC-1518クラス・JC-1618クラス
	397108	TN-08	橙色/035	CK-1010G・JC-1612クラス・JC-2014クラス

洗浄機

洗浄機とノズルの選定

洗浄ホース / ホース適応機種一覧


ゴムホース

※カブラなしは商品コードに A を付けて下さい。

	商品コード	品名		定 価	区分	重量	内容
	220810	ゴムホース【6M】 (クイックジョイント付)	10 m	¥21,000	A3	1.4 kg	【CK-1010G 専用ホース】1/4PFU × 1/4PFU ジョイント 1/4PTM × 1/4PFM 内径 6.5 mm 常用圧力 15MPa
	220820		20 m	¥31,000	A3	2.7 kg	
	220830		30 m	¥42,000	A3	4.1 kg	
	220840		40 m	¥52,000	A3	5.4 kg	
	220850		50 m	¥63,000	A3	6.8 kg	

	商品コード	品名	定 価	区分	重量	内容	
	221110	ゴムホース【9M】 (カブラ付)	10 m	¥23,000	A3	2.3 kg	PF3/8UN × PT3/8
	221120		20 m	¥39,000	A3	4.6 kg	内径 9.5 mm
	221130		30 m	¥55,000	A3	6.9 kg	常用圧力 15MPa
	221140		40 m	¥70,000	A3	9.2 kg	ジョイント 3/8PTM × 3/8PFM
	221150		50 m	¥86,000	A3	11.5 kg	カブラ 3TSF/3TPF 外径 16 mm

	商品コード	品名		定 価	区分	重量	内 容
	221205	ゴムホース【9H】 (カブラ付)	5 m	¥17,000	A3	1.5 kg	PF3/8UN × PT3/8 内径 9.5 mm 常用圧力 21MPa ジョイント 3/8PTM × 3/8PFM カブラ 3TSF/3TPM 外径 16 mm
	221210		10m	¥28,000	A3	3.0kg	
	221220		20 m	¥49,000	A3	6.0 kg	
	221230		30 m	¥70,000	A3	9.0 kg	
	221240		40 m	¥92,000	A3	12.0 kg	
	221250		50 m	¥114,000	A3	15.0 kg	

	商品コード	品名	定 価	区分	重量	内容	
	221520	ゴムホース【9HH】	20 m	¥120,000	C	8.8 kg	PF3/8UN × PF3/8UN
	221530N		30 m	¥180,000	C	13.2 kg	内径 9.5 mm
	221540		40 m	¥235,000	C	17.6 kg	常用圧力 40MPa
	221550		50 m	¥298,000	C	22.0 kg	

	商品コード	品名	定 価	区分	重量	内容	
	203310A	ライトホース【3/8】 (カブラ付)	10 m	¥43,000	A	1.0 kg	【超軽量ホース】
	203320A		20 m	¥75,000	A	2.1 kg	PF3/8UN × PF3/8UN
	203330A		30 m	¥107,000	A	3.1 kg	内径 9.5 mm
	203340A		40 m	¥139,000	A	4.2 kg	常用圧力 21MPa
	203350A		50 m	¥171,000	A	5.2 kg	ジョイント 3/8PTM × 3/8PFM (2 個) カブラ 3TSF/3TPF

商品コード	品名	定 価	区分	重量	内容
226250	新手电やわかホース	(6H)50 cm	¥ 10,000	A3	常用圧力 21MPa 接続口：高圧カブラ (オス・メス)
226270		(6H)70 cm	¥ 10,000	A3	
226201		(6H)1 m	¥ 11,000	A3	
226202		(6H)2 m	¥ 11,000	A3	
226250A	新手电やわかホース (カブラなし)	(6H)50 cm	¥ 5,000	A3	常用圧力 21MPa 接続口：1/4PT × 1/4UN カブラなし
226270A		(6H)70 cm	¥ 5,000	A3	
226201A		(6H)1 m	¥ 6,000	A3	
226202A		(6H)2 m	¥ 7,000	A3	

ホース適応機種 (専用ホースを除く)

耐圧 (常用圧力)	品 名	適 応 機 種
15MPa	ゴムホース【9M】 ラバーホース【φ9】 ライトホース【3/8】	1013GO・1513GHnew・1513GO・1516GOX・1520GL・1516GP・ 1518GP・1513SLN・DPN+ シリーズ・他 (最大使用圧力 19MPa 以下の機種)
21MPa	ゴムホース【9H】	2016GOX・2014GP・(最大使用圧力 28MPa 以下の機種)
40MPa	ゴムホース【9HH】	特注洗浄機エンジン仕様等の最大使用圧力 40MPa 以下の機種

※ 内が一般的です

●ホース径一覧表

相手側の ホース内径	inch(インチ)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1'1/4	1'1/2	2
	mm(ミリ)	3mm	7mm	9.5mm	12mm	19mm	25mm	32mm	38mm	50mm
	一般的な呼び名	1 分	2 分	3 分	4 分	6 分	8 分	10 分	12 分	16 分

※ 1 inch = 25.4mm / 一般的な呼び名はねじサイズを○/8で表した時の「分子」の数です。



余水・吸水ホース / ジョイント / ホースドラム

	商品コード	品名	定 価	区分	内容
	420004	余水ホース【3/8】透明	¥1,440	P	150GL
	429003	余水ホース【1/2】茶色	¥3,360	P	920M・1518M
	429007	余水ホース【3/8】黒	¥3,000	P	GP・GO・GLB・DXP・DPN+・SL・KB・1011M・2014M 内径8mm
	429001	吸水ホース【3/4】茶色	¥7,080	P	150GL・920M・1518M・1010GSI
	429006	吸水ホース【1/2】黒	¥6,960	P	GP・GO・GLB・DXP・DPN+・SL・KB・1011M・2014M 内径10mm
	429006H	吸水ホース【3/8】黒	¥6,720	P	1513GH・1011GH
	429002	吸水フィルター (JC)	¥3,360	P	フィルターは工具袋に在中
	429006A	吸水ホースパッキン	¥180	P	樹脂 (1/2)
	422446	ラインストレーナー	¥1,800	P	JC-1513SLI・SLO・SLN・DPN・DPN+・DXP/S用 本体に装着
	429009N	ジェットオイル	¥1,800	P	オイル用容器
	429022	水道ホースセット (5m)	¥7,200	P	CK1010GSI (旧型)

ジョイント

	商品コード		品名	定 価	区分	内容
	401609	ジョイント	1/4PTM × 1/4PFM	¥1,000	A3	カブラ接続用ジョイント 09 アダプター (1/4)
	401619		3/8PTM × 3/8PFM	¥1,000	A3	カブラ接続用ジョイント 09 アダプター (3/8)
	401629		1/2PTM × 1/2PFM	¥2,000	A3	カブラ接続用ジョイント 09 アダプター (1/2)
	222097	高圧カブラ (SUS)	1TPF (1/4)	¥3,000	A3	ステンレスプラグ (メスネジ 1/4)
	222099		1TSF (1/4)	¥4,000	A3	ステンレスソケット (メスネジ 1/4)
	222095		2TSF(1/4)	¥5,000	A3	ステンレスソケット (メスネジ 1/4)
	222096		2TPM (1/4)	¥4,000	A3	ステンレスプラグ (オスネジ 1/4)
	222098		2TSM (1/4)	¥6,000	A3	ステンレスソケット (オスネジ 1/4)
	222100		2TPF (1/4)	¥3,000	A3	ステンレスプラグ (メスネジ 1/4)
	222101		3TPF(3/8)	¥3,000	A3	ステンレスプラグ (メスネジ 3/8)
	222102		3TSM(3/8)	¥9,000	A3	ステンレスソケット (オスネジ 3/8)
	222110		3TPM(3/8)	¥3,000	A3	ステンレスプラグ (オスネジ 3/8)
	222111		3TSF(3/8)	¥5,000	A3	ステンレスソケット (メスネジ 3/8)
	222121	350K 高圧カブラ	4TSF (3/8)	¥13,000	A3	ステンレスソケット (メスネジ 3/8)
	222120		4TPF (3/8)	¥6,400	A3	ステンレスプラグ (メスネジ 3/8)
	421107	クイックジョイント	(1/4) メス (6M用)	¥3,000	A3	ステンレスソケット (メスネジ 1/4)
	221643	クイックジョイント Z	SUx3/8F	¥3,000	A3	ソケット (メスネジ 3/8)
	221644		SUx3/8M	¥3,000	A3	ソケット (オスネジ 3/8)
	221645		SMx3/8F	¥2,000	A3	プラグ (メスネジ 3/8)
	221646		SMx3/8M	¥2,000	A3	プラグ (オスネジ 3/8)

洗浄ホースドラム

	商品コード	品名	定 価	区分	内容
	221840	HD60 (3/8)	¥ 32,000	A3	本体 (60 m収納)・中間ホース (カブラ付)・スィベルセット (3/8) 分解図 134 ページ
	221810	中間ホース (3/8)	¥ 8,000	A3	HD 用中間ホース 1 m (9H) カブラ付
	221890	スィベルセット (3/8)	¥ 10,000	A3	HD 用スィベルセット
	221870	HD100R (3/8)	¥ 52,000	A3	車輪付本体 (100 m収納)・中間ホース (カブラ付)・スィベルセット (3/8)
	221880	HD100R (1/2)	¥ 78,000	A3	車輪付本体 (100 m収納)・中間ホース (カブラ付)・スィベルセット (1/2)
	221812	HD60-20M (9M)	¥ 69,000	A3	HD 本体 (60 m収納) (3/8) (手配品)・ゴムホース【9M】20 m・中間ホース (カブラ付)
	221813	HD60-30M (9M)	¥ 86,000	A3	HD 本体 (60 m収納) (3/8)・ゴムホース【9M】30 m・中間ホース (カブラ付)
	221814	HD60-40M (9M)	¥103,000	A3	HD 本体 (60 m収納) (3/8)・ゴムホース【9M】40 m・中間ホース (カブラ付)
	221815	HD60-50M (9M)	¥119,000	A3	HD 本体 (60 m収納) (3/8)・ゴムホース【9M】50 m・中間ホース (カブラ付)
	221823	HD60-30H (9H)	¥103,000	A3	HD 本体 (60 m収納) (3/8)・ゴムホース【9H】30 m・中間ホース (カブラ付)
	221824	HD60-40H (9H)	¥125,000	A3	HD 本体 (60 m収納) (3/8)・ゴムホース【9H】40 m・中間ホース (カブラ付)
	221825	HD60-50H (9H)	¥147,000	A3	HD 本体 (60 m収納) (3/8)・ゴムホース【9H】50 m・中間ホース (カブラ付)

洗浄機

余水・吸水ホース
ジョイント
ホースドラム

洗浄機選定表 / ノズル表 / オイルについて

洗浄機

洗浄機選定表

ノズル表

オイルについて

■ 洗浄機選定表		洗浄作業										剥離作業		本体付属品■内容詳細 (抜粋)	
◆ 作業別選定 ◆															
◎ : よく使われている ○ : 使用可															
注) 選定表は、規模、ホースの長さなどにより変わることがありますので、選定の目安としてご利用下さい。															
型 式	圧 力 水 量	ほこり 落とし	泥 落とし	瓦の黒 コケ落とし	トタンの 青カビ落とし	外壁の 洗浄	配管内の 洗浄	農機具・家 畜舎等の 洗浄	建設機械・ 架設用員等 の洗浄	スレートの 洗浄	密着度の弱 いリシンの 剥離	樹皮の剥離	サンドブラ スト	●扇型ノズル (各種)	●吸水フィルタ ー クリアフィルタ ー 吸水ホース 余水ホース (各種)
JC-100 クラス	100kgf/cm ² (10MPa) 15ℓ/min	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	●洗浄ガン P31-0 (310kgf/cm ²)	●ホースドラム HD-60 ゴムホース [30m] 付
JC-150 クラス	150kgf/cm ² (15MPa) 13ℓ/min	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	●ランス LC-4 (40cm)	●工具セット
JC-200 クラス	200kgf/cm ² (20MPa) 15ℓ/min	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		
JC-300 クラス	300kgf/cm ² (30MPa) 12ℓ/min	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	◎	◎		
JC-350 クラス	350kgf/cm ² (35MPa) 18ℓ/min	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	◎	◎	◎		

※ CK-1010G、JC-1513GHnew、
EC-1010 は除く

洗浄機使用時のカプラ接続について



● 使用オイルについて オイルも色々です。皆さんご存知ですか？

推奨オイル	高圧洗浄機	駆動源	両方共通のオイル	ポンプ
		エンジン	4 サイクル用エンジンオイル	ポンプ
	次のいずれかのオイルを使用して下さい。 ◎セイワ純正ジェットクリーンオイル ⇒ ◎ SAE # 30 ~ 40 (又は10w-40) ※ガソリンスタンドや、カー用品専門店で購入できます。			
			ジェットクリーンオイル ・ 1ℓ 缶 ¥2,000 (201970) ・ 4ℓ 缶 ¥6,700 (201971)	

ジェットクリーンオイル

	商品コード	品名	定 価	区分	内容
	201970	ジェットクリーンオイル 1ℓ	¥2,000	C	洗浄機ポンプオイル・ガソリンエンジンにも使用可能 エンジンオイル
	201971	ジェットクリーンオイル 4ℓ	¥6,700	C	10w-40 ※エアレス、コンプレッサーにも使用

主要洗浄機と選定表

主要機器とノズルの選定表

主要機種	圧力 (MPa)	水量 (ℓ / 分)	搭載エンジン	ポンプ	洗浄ノズル	強力ターボ ノズル	STB NFA	アンローダー
CK-1010G	10	10	三菱 GB130PN-108 (旧 GM132PN-10J)	LWDK2520G	1543	TN-08	035	LWDK2520G
JC-1013GO	10	13	ホンダ GX160U1LMX2	LWS3514G	1562	TN-03	050	VB-3
JC-1513GHNew	15	13	三菱 GB180PN-122	MW3SF32G-C	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1513GO	15	13	三菱 GB181LN-162	LWS3525G	1549	TN-02	040	※ VB-3
JC-1516GOX	15	16	三菱 GB290LN-100	FWS2 4030G	1556	TN-04	045	VB-3
JC-1520GL	15	20	三菱 GB300LN-100	SRKA-5.5G20JSX/ GSRKA-5.5G20J	1580	TN-01	065	VB-3
JC-2016GOX	20	16	三菱 GB300LN-100	FWS2 4030G	1549	TN-02	040	VB-3
JC-1014DPN+	10	14	三菱 GB180LN-159	LWS3525G	1562	TN-03	050	VB-75
JC-1513DPN+	15	13	三菱 GB181LN-159	LWS3525G	1549	TN-02	040	VB-75
JC-1513DPNS+	15	13	三菱 GB180LE-158	LWS3525G	1549	TN-02	040	VB-75
JC-1513SLN	15	13	三菱 GB181PN-125	MW3SF32G-C	1545	TN-02	040	VB-3
JC-1612DPN+	16	12	三菱 GB180LN-159	LWS3525G	1543	TN-08	035	VB-75
JC-1516GP	15	16	三菱 GM301LE-113/ GB300LE-113	GSRKA-4G20J-MS	1556	TN-04	045	SUH-200
JC-1518GP	15	18	三菱 GB300LN-113	XRA4.5G25	1568	TN-05	055	SUH-200
JC-2014GP	20	14	三菱 GM301LE-113/ GB300LE-113	SRKA3.5G29 GSRKA3.5G29GM	1543	TN-08	035	SUH-200
JC-820SLW	8	18	三菱 GB181PN-125	MW3SF53G	124	-	-	VB-3
JC-1513KB	15	13	三菱 GB180LN-157	LWS3525G	1549	TN-02	040	VB-3
JC-1612KB	16	12	三菱 GB180LN-157	LWS3025G	1543	TN-08	035	VB-3
JC-1516KB	15	16	三菱 GB300LN-120	GSRKA4G20JM-S	1556	TN-04	045	VB-3
JC-2014KB	20	14	三菱 GB300LN-120	GSRKA3.5G29JM-S	1543	TN-08	035	VB-3
JC-3018GS	30	18	ヤマハ EH-65B0013	TWS5550	1549	-	040	VB-350
JC-3515GS	35	15	ヤマハ EH-65B0013	TWS5550S	1537	-	030	VB-350
JC-3518GS	35	18	ヤマハ EH-65B0013	TWS5550S	1543	-	035	VB-350
JC-3018KB	30	18	ヤマハ EH-65B0013	TWS5550S	1549	-	035	VB-350
JC-3515KB	35	15	ヤマハ EH-65B0013	TWS5550S	1537	-	040	VB-350
JC-3518KB	35	18	ヤマハ EH-65B0013	TWS5550S	1543	-	035	VB-350
CK-1010GSI	10	10	三菱 GM132PN-11B	LWDK2520G	1543	TN-08	035	LWDK2520G
CK-1513GSI	15	10	三菱 GM182LN-15H	XTA1314KMS	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1513GM	15	13	三菱 GM182LN-16C	XTA1314K-M	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1513GH	15	13	三菱 GM182PN-12C	MW3SF34G	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1516GO	15	16	ロビン EH25-2B	FWS4030G	1556	TN-04	045	SUH-200
JC-2016GO	20	16	ロビン EH34B-13050	FWS4030G	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1014GP	10	14	三菱 GM182LN-14G	XTA1314KMS	1562	TN-03	050	SUH-200
JC-1513GP	15	13	三菱 GM182LN-15J	XTA1314KMS	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1513GPS	15	13	三菱 GM182LE-15K	XTA1314MS	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1513DXP	15	13	三菱 GM182LN-15J	LWS3525G	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1513DXPS	15	13	三菱 GM182LE-15K	LWS3525G	1549	TN-02	040	SUH-200
JC-1612DXP	16	12	三菱 GM182LN-15J	LWS3025G	1543	TN-08	035	SUH-200
JC-1513DPN 後期	15	10	三菱 GB181LN-159	LWS3525G	1549	TN-02	040	VB-75
JC-1513DPN 前期	15	10	三菱 GB180LN-159	LWS3525G	1549	TN-02	040	VB-75
JC-1513SLI	15	13	三菱 GB180PN-125	MW3SF32G-C	1545	TN-02	040	VB-3
JC-1513SLO	15	13	三菱 GB180PN-125	MW3SF32G-C	1545	TN-02	040	VB-3

●エンジン部品は直送になります

●納期や手数料がかかりますので必ずご確認ください

●廃盤商品の可能性もありますので、ご注意ください

※生産時期によって異なります P177 をご参照ください


洗浄機

主要洗浄機と選定表

ワンタッチのカプラ式にする方法

カプラ式に変更して利用度を広く、ワンタッチで使い易くします

ランスの先端をカプラにしたい



222095 2TTSF


ノズルホルダー (429431) を 27mm スパナで延長パイプから外し、23mm スパナで **2TTSF** を取り付け

※逆側が回ることがあるため空回ししないようにゴムチューブで巻いて万力で固定する

用意するもの

27mm、23mm スパナ (万力、ゴムチューブ)

NFA、TN をカプラ式にしたい




222096 2TPM

ノズル本体の六角を 27mm スパナでおさえ、ジョイント 1/4PTM×1/8PFM(401683S) を 17mm スパナで外し、**2TPM** を 22mm スパナで取り付け

用意するもの

27mm、22mm、17mmスパナ

6M 洗浄ホースをカプラ式にしたい


222098 2TSM
222096 2TPM

ホースのジョイントの根元を 19mm スパナでおさえ、クイックジョイント (421107)、ジョイント 1/4PTM×1/4PTM 09 アダプター (401609) を外し両端に 22mm スパナで **2TSM、2TPM** を取り付ける

用意するもの

23mm、19mm スパナ

P31CL-4 のランスをカプラで着脱式にしたい

222098 2TSM
222100 2TPF

P31CL-4 から 17mm スパナでノズルホルダーを回してランスを外し、ランス側に **2TPF** をガン側に **2TSM** をそれぞれ取り付け

用意するもの

27mm、23mm、19mmスパナ

※発注の際にカプラ式に変更の依頼も可能です

コンプレッサー (軽量型) 国内最高の耐久性 (シリンダー硬性メタル採用)

SC-15GM/GMS

ガソリンエンジンタイプ



国内最軽量・小型 2PS コンプレッサー

- 作業場所** 建築・その他
選定 2馬力の軽量エンジン型コンプレッサー
作業効率 双胴タンクで移動性の良い軽便式

圧縮機 (PS)	空気量 (ℓ / 分)	圧力 (MPa)	駆動源出力 (PS)
2.0	210	0.7	定格 2.8 / 最大 4.0

空気タンク容量 (ℓ)	寸法 (L × W × H cm)	重量 (kg)
11	73 × 40 × 58	50

付属品：・エスコオイル 1ℓ
 ・ジェットオイル

SC-15GMS はスローダウン方式



スローダウン機能とは？

規定の圧力になりコンプレッサーがアンロード運転になると同時にエンジンの回転数を自動的に下げて、低燃費・低騒音を実現し、耐久性をも向上させる経済的な機能です。

商品コード	型 式	定 価	区分
131590	SC-15GM	¥297,000	A1
131591	SC-15GMS	¥313,000	A1

SC-22GM/GMS

ガソリンエンジン・コンパクトタイプ



分解図 143・144 ページ

クラス最大の 330 ℓ / 分の 3PS コンプレッサー

- 作業場所** 建築・その他
選定 3.3馬力の軽量エンジン型コンプレッサー
作業効率 双胴タンクで移動性の良い軽便式

圧縮機 (PS)	空気量 (ℓ / 分)	圧力 (MPa)	駆動源出力 (PS)
3.3	330	0.7	定格 4.0 / 最大 5.7

空気タンク容量 (ℓ)	寸法 (L × W × H cm)	重量 (kg)
15	89 × 38.3 × 55.8	65

付属品：・エスコオイル 1ℓ
 ・ジェットオイル


SC-22GMS はスローダウン方式

商品コード	型 式	定 価	区分
132230	SC-22GM	¥351,000	A1
132231	SC-22GMS	¥367,000	A1

M シリーズ

モーターエンジン・コンパクトタイプ

※受注生産となります



工業関連機器
 モータータイプコンプレッサー
 タイヤのインパクトレンチなど用

商品コード	型 式	定 価	区分
132222	SC-22M-10 50Hz	¥290,000	A1
132223	SC-22M-10 60Hz	¥290,000	A1

10 ㏩ 圧・3PS コンプレッサー

- 作業場所** 建築・車両・工場・その他
選定 3馬力の高圧タイプモーター型コンプレッサー
作業効率 双胴タンクで移動性の良い軽便式


吐出空気量 (ℓ / min)	圧力 (MPa)	駆動源出力
270	1.0	三相 200 v / 2.2kw

空気タンク容量 (ℓ)	寸法 (L × W × H cm)	重量 (kg)
15 双胴型	89 × 41.3 × 54.3	75

付属品：・エスコオイル 1 ℓ
 ・ジェットオイル

地域と周波数 46 ページ

※受注生産となります



工業関連機器
 モータータイプコンプレッサー
 一般圧縮 / 塗装用など

商品コード	型 式	定 価	区分
132224	SC-22M-7 50Hz	¥290,000	A1
132225	SC-22M-7 60Hz	¥290,000	A1

最大圧 0.7MPa・エア量 330 ℓ / 分

吐出空気量 (ℓ / min)	圧力 (MPa)	駆動源出力
330	0.7	三相 200 v / 2.2kw

空気タンク容量 (ℓ)	寸法 (L × W × H cm)	重量 (kg)
15 双胴型	89 × 41.3 × 54.3	75

付属品：・エスコオイル 1 ℓ
 ・ジェットオイル

地域と周波数 46 ページ

エスコン（防音型） / ハンディコンプレッサー

SCP/SCPE シリーズ

ガソリンエンジン防音タイプ



商品コード	型 式	定 価	区分
134202A	SCP-22GLS	¥470,000	A1
134201A	SCPE-22GLS	¥530,000	A1
421839	シールバッテリー	¥ 12,000	P

3PS 防音コンプレッサー、完全防音は **SEIWA** だけ

作業場所 建築・その他

選 定 防音型 3 馬力スローダウン装置付エンジンコンプレッサー

作業効率 低騒音防音コンプレッサー

圧縮機 (PS)	空気量 (ℓ / 分)	圧力 (MPa)	駆動源出力 (PS)
3.3	300	0.7	定格 4.5/ 最大 6.0

空気タンク容量 (ℓ)	寸法 (L × W × H cm)	重量 (kg)
6.0	86 × 57.9 × 56	82

付属品：・エスコンオイル 1 ℓ
・ジェットオイル
スローダウン方式 / オイルセンサー付 / SCPE-22GLS はセル付

HC-1250DX

ハンディコンプレッサー

片手で持てる！ 100v 高圧力、小型でも大型並み

作業場所 建築・その他

選 定 AC100v 電動コンプレッサー

作業効率 115 ℓ / 分の吐出量で、リシン吹付も可



商品コード	型 式	定 価	区分
131250D	HC-1250DX	¥220,000	D

消費電力 (W)	空気タンク内最高圧力 (MPa)	運転制御圧力 (MPa)
1,250	4.2	【OFF】 圧 4.2

運転制御圧力 (MPa)			
【ON 圧】 通常運転モード 3.2/ パワフル運転モード 3.8/ 低速運転モード 3.2			

取り出し可能圧力 (MPa)	吐出空気量 L/min	使用電源 (V)	空気タンク容量 (L)
【一般圧】 0 ~ 1.1 以下	低圧 (0.7MPa) 115	100	9

寸法 (L × W × H cm)	重量 (kg)	空気取り出し口
31.7 × 45.0 × 36.3	13	スーパーカブラ (ソケット) x1 ハイカブラ (ソケット) x1

ちょ〜軽プロコン PC-1450

プロ用小型コンプレッサー

アルミタンクで軽量 19.2 kg！ 静音 62dB で給油不要。

作業場所 建築・その他

選 定 AC100v 電動コンプレッサー

作業効率 サブタンクの取付でリシン・弾性タイルの吹付けが安定



商品コード	型 式	定 価	区分
131450	PC-1450	¥168,000	A1

消費電力 (W)	最高圧力 (MPa)	運転制御圧力 (MPa)
1,450	0.8	50Hz : (14.2A) 170 ℓ /min 60Hz : (13.5A) 200 ℓ /min

使用電源 (V)	空気タンク容量 (L)	寸法 (L × W × H cm)	重量kg
100	39	60 × 32 × 61	19.2

ハイカプラ / スーパーカプラ / 関連品

ハイカプラ

	商品コード	品名	定 価	区分	内容
	251821	20PF	¥ 500	A1	プラグ 【1/4】 メス
	251822	20PM	¥ 500	A1	プラグ 【1/4】 オス
	251823	20PN	¥ 600	A1	プラグ 【6.5】 ウレタンホース用
	251825	20SN	¥1,400	A1	ソケット 【6.5】 ウレタンホース用
	251826	20SM	¥1,200	A1	ソケット 【1/4】 オス
	251827	20SF	¥1,400	A1	ソケット 【1/4】 メス
	251831	30PF	¥ 600	A1	プラグ 【3/8】 メス
	251833	30PN	¥ 650	A1	プラグ 【8.5】 ウレタンホース用
	251835	30SN	¥1,400	A1	ソケット 【8.5】 ウレタンホース用
	251836	30SM	¥1,200	A1	ソケット 【3/8】 オス

スーパーカプラ

	商品コード	品名	定 価	区分	内容
	251102	02PFF	¥ 400	D	プラグ 【1/4】 メス
	251202	02PM	¥ 400	D	プラグ 【1/4】 オス
	251302	02PN	¥ 400	D	プラグ 【6.5】 ウレタンホース用
	251502	02SN	¥1,300	D	ソケット 【6.5】 ウレタンホース用
	251503	02SM	¥1,200	D	ソケット 【1/4】 オス
	251733	03PN	¥ 700	D	プラグ 【8.5】 ウレタンホース用
	251735	03SN	¥2,500	D	ソケット 【8.5】 ウレタンホース用

関連商品

	商品コード	品名	定 価	区分	用途	内容
	231956	エアードライヤー ADS-3	¥ 97,000	A	コンプレッサーからの圧縮空気の ゴミを除去。エアースプレー時のピン ホールなどの発生をなくします。	シリカゲル型 ・ 空気処理量 0.3m ³ /min ・ シリカゲル使用で再利用 が可能
	235564	エアーフィルター	¥ 11,000	B	SQP-4 用	
	231957	交換用 シリカゲル	¥ 5,000	A	ADS-3 用	シリカゲル 1 ℓ 缶 0.5 ℓ 缶 × 2
	231930	アルミサブタンク AST-30	¥ 50,000	C	超軽量 6 kg で現場出張用に最適 高さ 46.5 cm 幅 50 cm タンク直径 29 cm 断続運転にも	・ エアー用補助タンク 30 ℓ ・ 補助ホース 2 m 付
	231910	エスコンオイル 1 ℓ	¥ 2,000	A	コンプレッサー用オイル ポンプ部 # 68	1 ℓ

エアー機器

ハイカプラ

スーパーカプラ


関連品

ホ-ス金具 / エア-ホ-スリ-ル

ホ-ス・金具

	商品コード	品名	重 量	定 価	区分	内容
	247000	ニ-ユー-レ-ッド ホ-ス NRH7	1 m	¥ 330	C	ウレタンホ-ス φ 6.5 金具 1/4 耐圧 1.5Mpa ※たいる君、タイルエ-ス 標準エア-ホ-ス用 35m/45 mもあります
	247001		10 m	¥ 3,300	C	
	247001A		10 m (金具付)	¥ 5,060	C	
	247002		20 m	¥ 6,600	C	
	247002A		20 m (金具付)	¥ 8,400	C	
	247003		30 m	¥ 9,900	C	
	247003A		30 m (金具付)	¥11,700	C	
	247004		40 m	¥13,200	C	
	247004A		40 m (金具付)	¥15,000	C	
	247005		50 m	¥16,500	C	
	247005A		50 m (金具付)	¥18,300	C	
	247010		100 m	¥33,000	C	
	249000	ニ-ユー-レ-ッド ホ-ス NRH9	1 m	¥ 440	C	ウレタンホ-ス φ 8.5 金具 1/4 耐圧 1.5Mpa
	249001		10 m	¥ 4,400	C	
	249001A		10 m (金具付)	¥ 6,600	C	
	249002		20 m	¥ 8,800	C	
	249002A		20 m (金具付)	¥11,000	C	
	249003		30 m	¥13,200	C	
	249003A		30 m (金具付)	¥15,400	C	
	249004		40 m	¥17,600	C	
	249004A		40 m (金具付)	¥19,800	C	
	249005		50 m	¥22,000	C	
	249005A		50 m (金具付)	¥24,200	C	
	249010		100 m	¥44,000	C	ウレタンホ-ス φ 8.5 m / m (紙ドラム巻)
	259060	RH7.0 金具 (スイベル)		¥ 1,000	C	φ 6.5 用スイベル 【1/4】
	259080	RH9.0 金具 (スイベル)		¥ 1,200	C	φ 8.5 用スイベル 【1/4】
	259063	RH7.0 金具 (中間継手)		¥ 1,800	C	φ 6.5 用中間継手 【1/4】
	259083	RH9.0 金具 (中間継手)		¥ 2,100	C	φ 8.5 用中間継手 【1/4】
	259085	RH9.0 補助ホ-ス用 (オス)		¥ 1,300	C	φ 8.5 用オス 【1/4】・中間ホ-ス用
	450071	二又ジョイント	(エア-用) 1/4	¥ 2,000	C	エア-ホ-ス用二又ジョイント 【1/4PF】
	255532	中間ジョイント	(エア-用) 1/4	¥ 300	C	エア-用中間ジョイント 【1/4PF】
	255482S	ダスターガン	DG-10-16	¥ 1,600	A1	ロングノズル付 塗装前のホコリ除去や異物の吹き飛ばしに

エア-ホ-スリ-ル

	商品コード	品名	定 価	区分	内容
	249100	中間ホ-ス (NRHR)	¥ 2,800	C	1m(両端 RH9 金具付)
	450002	スイベルセット (RHR)	¥ 2,800	C	RHR 用スイベルセット
	151001	NRHR-000	¥21,000	C	本体・中間ホ-ス 1 m (金具付)・スイベルセット
	151620	NRHR-720	¥30,000	C	
	151630	NRHR-730	¥32,500	C	
	151640	NRHR-740	¥36,000	C	
	151650	NRHR-750	¥39,000	C	
	151820	NRHR-920	¥32,000	C	NRHR-000・レッドホ-ス NRH-7.0 金具付
	151830	NRHR-930	¥36,300	C	
	151840	NRHR-940	¥40,700	C	
	151850	NRHR-950	¥45,000	C	

コンプレッサー選定の目安

① 圧 力 使用する機器などの常用空気圧力(MPa)の確認

② 使用空気量 使用する機器などの使用空気量(ℓ/分)の確認




① 圧 力 必要な出力を選定

出力換算表

kW	0.1	0.2	0.4	0.75	1.5	2.2	3.7
PS(馬力)	1/8	1/4	1/2	1	2	3	5

空気量(ℓ/分) 吐出空気量の目安



0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 出力(kW)

使用オイルについて

推奨オイル


		駆動部	ポンプ部
コンプレッサー		エンジン ➡ 4サイクル用エンジンオイル ジェットクリーンオイル 201970 1ℓ 缶 ¥2,000 201971 4ℓ 缶 ¥6,700  ※ガソリンスタンドや、カー用品専門店でも購入できます。SAE#30 ~ 40(又は 10w-30)	圧縮機 ➡ コンプレッサーオイル# 68 セイワ純正のコンプレッサーオイルを使用して下さい。 エスコンオイル 231910 1ℓ 缶 ¥2,000  ※ 圧縮機のコンプレッサーオイルは、各メーカーによって違います。故障や都やブルの原因になりますので、必ずご使用メーカーが推薦するオイルを使用して下さい。

研磨機 / サンドブラスター

ケレンスーパー KS-1200S

研磨機

新



モーターが新しくなりました

商品コード	型 式	定 価	区分
141200	KS-1200S	¥148,000	B

モーター	研磨幅	重量	内容
単相 100V/390W	38 mm	2.5 kg	片軸式

仕様	付属品
	・ D ブラシ (遊星カッター) 1 ケ ・ H ブラシ (CNS ディスク) 1 ケ

ケレンスーパー用替えブラシ

	商品コード	品 名	定 価	区分	内 容	用 途
	241204	A ブラシ	¥ 6,300	C	ペーパーホイール # 40	ペンキはがし、研磨仕上げ、ヘヤーライン仕上げ
	241240	B ブラシ	¥ 4,300	C	スプリング (φ 1.8) ホイールセット	折板、波トタン等のペンキはがし
	241241	C ブラシ	¥ 4,200	C	スプリング (φ 2.3) ホイールセット	厚膜のペンキはがし、重量鉄骨の錆落とし
	241242	D ブラシ	¥ 8,900	C	遊星カッターホイールセット	コンクリートの粗地調整、吹付タイル・リシン・溶接・スラッジ等の落とし
	241245	G ブラシ	¥ 4,800	C	狭部 V 溝用カッター (アダプター付)	建築塗装のクラック (亀裂) の V カット
	241247	H ブラシ	¥ 5,500	C	CNS ディスク	ペンキはがし、錆落とし

使用に際しての注意

- ・ 削り屑などが飛んできて危険ですので、人のいる所では使用しないでください。
- ・ 使用時にはゴーグル・防塵マスクを必ず着用してください。

ハンドサンドブラスター 3

小型サンドブラスト

新



商品コード	型 式	定 価	区分
119002	HSB3	¥5,800	C

最大使用圧力	使用圧力	タンク容量	ノズルサイズ
1MPa	0.6Mpa	600cc	L48mm × φ 5

樹脂製/プラスチック ABS

吸気口は 1/4 メスになっています

・ オスネジの場合 401609 のジョイント

・ ハイカブラの場合 251822/20PM

・ スーパーカブラの場合 251202/02PM

錆び落とし、ペンキはがし、簡易的な目粗し、工具等のドライ研磨など 推奨研削剤→珪砂、酸化アルミ粒

ガン洗浄機 / 溶剤再生機 / 攪拌機

ガンウォッシュ UG-3000DJ

スプレーガン自動洗浄装置



塗装後のガン洗浄

- ・一度にガンを2丁まで洗えます。
- ・ガンをセットしたらタイマー回して45秒で洗浄完了！
- ・フタを開けると停止する安全装置付

駆動源	ポンプ型式	タイマー方式
圧縮空気	エアー駆動式 ダイヤフラムポンプ	ゼンマイ式 メカニカルタイマー
設定洗浄時間	供給空気圧力	使用空気消費量
約45秒間	0.49～0.59MPa (5～6kg/cm ² 時)	50～60ℓ/min (空気圧5kg/cm ² 時)
重量	寸法 (L×W×H)	適合缶
約22kg	350×440×990mm	18ℓ角形缶・20ℓペール缶
洗浄液タイプ	洗浄液吐出量	環境温度範囲
洗浄用シンナー・水性洗浄液	約8ℓ/min (空気圧5kg/cm ² 時)	5℃～40℃

商品コード	仕様	定価	区分
191000	UG-3000DJ	¥236,000	A1

アンコール

溶剤再生機



使用済み溶剤の自動再生処理装置

- ・平均稼働時間：18ℓの場合、約5～7時間（蒸留工程4～5時間・冷却工程1～2時間）
- ・設定可能温度：90℃～200℃（低沸点対応）・溶剤回収率最大95%
- ・ライナーバック3枚付き（横500mm 高さ540mm）

電源	電気料金	安全タイマー
URS-500SIJ : AC100V/16A [50/60Hz] URS-600P2J : AC200V/8A [50/60Hz]	蒸留約37円/1時間 冷却約2円/1時間	最大6時間
蒸留方式	タンク容量	消費電力
加熱・冷却による連続蒸留	18ℓ	最大1600W
制御方式	蒸留速度	寸法 (L×W×H)
マイコン制御（自己診断機能付）	約4～6ℓ/毎時	500×500×1,100mm
重量	※600P2Jは自動吸排ポンプ付き	
URS-500SIJ : 45kg URS-600P2J : 48kg		

商品コード	品名	定価	区分
193500	URS-500SIJ	¥760,000	A1
193700	URS-600P2J	¥980,000	A1

アンコール用関連付属品

アンコール適応溶剤について

商品コード	品名	定価	区分
219028	ライナーバック10枚入り	¥6,700	C
419001	フタパッキン (URS) ネオプレン	¥9,360	P
419001E	フタパッキン (URS) バイトン	¥19,200	P
219034	洗浄キット (標準仕様)	¥42,000	A
419005	ヒューズセット (URS-500SI用)	¥2,640	P

基本的には沸点60℃～180℃程度、発火点250℃以上で中性のもの。上記データはご利用いただく溶剤MSDSにてご確認ください。【混入物（汚れ）の内容によって特性が変化しますのでご注意ください】
※デモ機貸出し、再生テスト（有償）もおこなっておりますのでお問合せください。（テストはお時間かかる場合もございます）

かくはん君 KK-6N

コーキング攪拌機



シーリング材・コーキング材用自動攪拌機

- ・15分タイマー付
- ・付属品パドル4ℓ・6ℓ各1ヶ付

商品コード	品名	定価	区分
200009N	かくはん君 KK-6N	¥130,000	A1

電源/出力	回転数 (rpm)	適応缶径	寸法 (L×W×H)	重量
AC100V (50/60Hz)/90W	50Hz:35 60Hz:43	φ217	310×250×330mm	11.5kg

かくはん君用関連付属品

商品コード	品名	定価	区分	内容	材料メーカー丸缶商品名（使用可能な一例です）
400741	Bパドルセット	¥12,700	C	4ℓ缶径 【φ217】	サンスター技研：ベンギンシール SR2520New、IB7000、MS2500、MS2570、PU979 関西パテ加工：セルシールPU コニシ：ボンドFRシール、MSシール、PSシール、AUシール、サイディングシール、ビルドシール シャープ化学工業：シャープシール LM1NB、T-97、M-2、U-2NB、タンクシール 信越化学工業：シラント70 モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ：トスシール361 日本シカ：ベルエースMS、P-5050、サイディング、AU-7、P-5000 東レ・ダウコーニングシリコン：SE96、SE7797シラント 販卸商店：サンシール#801 横浜ゴム：ハマタイトSC500NB、スーパーII、シリコン70、さいでいんクン、マイレックスZ
400743	Dパドルセット	¥12,700	C	6ℓ缶径 【φ217】	サンスター技研：PU9000typeNB コニシ：UPシール、UPシール#700、ビューシール6909 セメダイン：セメダインウレタンS-750NB 東レ・ダウコーニングシリコン：SE792シラント 日本シカ：ベルエースP-6000/P6200 横浜ゴム：ハマタイトUH-301NB

掃除機 / 投光器 / LED

ゴミかきスーパースーパー GKS-1

掃除機



工場・公園・歩道などのゴミを掃き取ります

- ・落ち葉、金具、紙くず、空き缶、クギ、ホコリ等
- ・タンデムローラーシステム
10個のボールベアリングが、ローラーや円形箒を
良回転させ大きなゴミもきれいに回収し、効率UP!

商品コード	品名	定価	区分
197480	ゴミかきスーパースーパー GKS-1	¥ 78,200	C

横幅 / cm	能力 / h	容量 / ℓ	寸法 / cm (取っ手無)
1個ローラー箒 / 65 2個ローラー箒 / 80	3000m	40	80 × 66 × 33

バキュームクリーナー

掃除機



VC-122-30

VC-122-40

ウエット、ドライ両方に使える掃除機、様々な用途で使えます

付属品：ホースアセンブリ、金属伸縮チューブ、ヘパフィルター、フロアブラシ、剛毛、隙間ノズル

商品コード	品名	定価	区分
197420	バキュームクリーナー VC-122-30	¥ 32,000	A3
197421	バキュームクリーナー VC-122-40	¥ 41,000	A3

型式	駆動源出力	真空度	騒音値	重量	容量	吸水量
VC-122-30	AC100V/1200W	20kpa	78dB	6.1kg	30L	23.2L
VC-122-40	AC100V/1200W	21kpa	78dB	12.6kg	40L	35.3L

照明くん SK10/SK20

広角 LED 投光器



SK10

SK20

作業現場のライトアップに！

- ・目に優しく、低消費電力タイプ
- ・照度が高いので明るさが違います
- ・充電式で電源のない場所に最適です
- ・PSE（電気用品安全法）で安全

商品コード	品名	定価	区分
195021	照明くん SK10	¥ 22,000	A2
195022	照明くん SK20	¥ 29,000	A2
295020	照明くん用スタンド	¥ 7,000	A2

型式	充電時間	放電時間	消費電力	充電電圧	電流	LEDチップ全光束	器具全光束	フレームサイズ LxWxH cm	重量
SK10	5 時間	3 時間 (連続点灯)	10W	DC12V	1.5A	1160Lm/cool white	900Lm/cool white	14.5x16.8x23.5	1.25 kg
SK20			20W		3.0A	2320Lm/cool white	1800Lm/cool white	21.5x18.5x26.0	1.95 kg

テクルクス LED 蛍光管

直管型 LED



今お使いの蛍光管を取り換えるだけ！
全機種種の蛍光灯に対応可能！

- ・電気代の 40% がオフィス照明。
- ・省エネ、長寿命の LED で大幅節約。
- ・最高級！チラツキなく目に優しい。
- ・有力大手メーカーとの提携で安心・安全安価です。

■ 120 cm用


■ 60 cm用

型 式	TL120R-FL/FLW NW グロー・ラビッド	TL120R-Hf/H NW インバーター	TL60N-FL NW グローラビッド
コード / 区分	P010010/X	P010020/X	P010040/X
価 格	¥15,000		¥11,500
消費電力 W	22 ± 10%	23/25/28 ± 10%	13 ± 10%
口 金	G13・(回転タイプ)		G13・(固定タイプ)
サ イ ズ mm	φ 28.5 × 1,198		φ 28.5 × 580
重 量 g	365	380	205
入 力 電 力 V	安定器動作電圧		
周 波 数 Hz	50/60		
使用温度 °C	-20 ~ +45		
演 色 性 Ra	80 以上		
光 効 率 lm/W	90	92	90
光 光 速 lm	1,980 ± 10%	2,116/2,300/2,576 ± 10%	1,170 ± 10%
ビーム角度 °	160		
寿 命 時 間	40,000 ~ 50,000		

ストッパー / 積荷レール / ポール・シート / カッター / スパナ



車輪ストッパー



商品コード	品名	定価	区分
200951	車輪ストッパー (2個セット)	¥6,600	A

キャスター固定補助機材

小型作業機械運搬時のキャスター固定補助

- ・ワンタッチで車輪を固定できます。
- ・車輪の大小は問いません。2輪、4輪もOK！
【車輪直径約15～32cm】
- ・傾斜のある現場でも威力発揮！
- ・車輪の対角線上置くとしっかり固定！

使用機械

- ・エアレス塗装機
- ・小型コンプレッサー
- ・洗浄機
- ・建築用吹付機
- ・溶接機
- ・発電機などの車輪付機械



折りたたみ式積荷レール



折りたたみ時
1m9cm

商品コード	品名	定価	区分
190022	積荷レール (2個セット)	¥35,000	E

積み降ろし補助機材

小型作業機械の積み降ろし補助

- ・重量：6kg (3Kg × 2本)
- ・耐荷重：120kg
- ・長さ：2m14cm
- ・材質：アルミ

使用機械

- ・エアレス塗装機
- ・小型コンプレッサー
- ・洗浄機
- ・建築用吹付機
- ・溶接機
- ・発電機などの車輪付機械



養生ポール / 養生シート



屋根用補助塗装用具

屋根塗装・洗浄時の飛散を防止

- ・足場なしで、屋根塗装・洗浄の飛散を防止できます。
- ・取付場所を選びません。
- ・固定部の幅に合わせて調節が可能 (最大59cm)。
- ・コロナ飛沫感染対策にも！

- ・古いセメント瓦に直接取付けると、瓦が破損することがありますので、確認した上で取付けて下さい。
- ・落下防止のため、必ずポール先端に紐やロープを取付けて下さい。




商品コード	品名	定価	区分	内容
200966	養生ポール 小	¥1,300	A	1本 全長76cm 300g
200969	養生ポール 大	¥2,000	A	1本 全長110cm 1200g
200968	養生シート	¥2,200	A	材質：ポリエチレン 寸法120cm × 500cm



エースカッター AC-1



替刃




ポリシートカッター

- ・**シャープな切れ味**
高度な研磨により滑らかな切れ味と均一な切り口を可能にしました。
- ・**高耐久性を実現**
ボディに鉄折り曲げプレートを採用し高性能な刃ガイド、ハンドルアームの補強等耐久性を大幅改良。
- ・**気配りの安全設計**
不用意にハンドルが開かないように防止ストッパーを採用、また刃が外部に出ない安全設計です。
- ・**トップクラスの取扱い易さ**
取っ手付で片手で持ち運びができ、足踏み式を採用しました。最大ロール径75mmまで対応し、より安全に作業できます。

商品コード	品名	定価	区分	内容
200000	AC-1	¥17,000	D	養生シートの切断用
400831	替刃	¥4,600	D	エースカッター用替刃



万能スパナ



万能スパナ

- ・17mm、19mm、22mm、23mm、27mm、30mm、36mmのサイズに対応
- ・様々なサイズのカブラやジョイントとの取付け、取り外しに
- ・ガン、ホースの装着や固着している場合の取り外しも簡単に安全に行えます。

商品コード	品名	定価	区分	重量	サイズ	内容
790201	万能スパナ	¥21,000	C	1.7kg	409 × 180 × 116mm	ガン・ホースの取付に使用

発電機 / バッテリー / オイルチェンジャー

SGB- 1000i/1700i

ガソリン発電機

軽量・コンパクトで持ち運び楽々！大型両面パネルでメンテナンス容易



SGB-1000i



SGB-1700i

商品コード	品名	定価	区分
194030	SGB-1000i	¥ 139,000	A2
194040	SGB-1700i	¥ 214,000	A2

型 式	SGB-1000i	SGB-1700i
エンジン機種	空冷 4 サイクル OHV	
定格サイクル	50/60Hz	
定格電圧	100V	
定格電流	10A	17A
定格出力	1.0kVA	1.7kVA
最大出力	1.2kVA	2.0kVA
DC (直流) 出力	12V/4.0A	12V/6.0A
騒音値	63dB(A)	65dB(A)
外形寸法 LWH	448x236x392mm	525x282x457mm
重量	13.5 kg	18.5 kg

ポータブル電源 PD-1000

リチウムイオンバッテリー

新



正弦波でパソコン・家電にも。
いざという時にも、
太陽光から充電できます！

非常時の備えに！！

いつでも、どこでもコンセント

様々な出力機能

主な使用時間容量

- ・充電時間 約 8 時間
- ・ソーラー充電時間 約 17 時間
- ・LED ライト 17 w 約 65 時間
- ・スマホ /15 W (充電回数) 約 50 回
- ・小型冷蔵庫 /39 W 約 18 時間
- ・電動工具 /400 W 約 2 時間
- ・ノート PC /50 W 約 15 時間

バッテリー容量	3.7v 300.000 m Ah 1.100Wh
定格パワー	1.000W 最大 2.000W
バッテリータイプ	高品質リチウムイオン電池
充電入力	CC/CV 26V/4.5A
AC 出力	110V 60Hz/50Hz
USB 出力	最大 5V 2.1A
QC3.0	5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
DC 出力	最大 12V ± 1V/8A
TYPE-C 出力	PD60W 5V/3A,9V/3A,15V/3A,20V/3A
シガーポート出力	最大 12V ± 1V/8A
ソーラー充電入力	18V ~ 30V
出力波形	純正弦波
サイズ	406x306x355mm
総重量	約 12 kg
動作温度	-10℃ (14 °F) ~ 60℃ (140 °F)

商品コード	品名	定価	区分
194100	PD-1000	¥ 218,000	C
194150	100W ソーラーパネル※	¥ 34,000	C

セット内容 ポータブル電源 / アダプター / ユーザーマニュアル
※ソーラーパネルは別売り

オイルチェンジャー

オイル交換用ポンプ

新



洗浄機、エアレス、コンプレッサーのオイル交換に

- ・ 2 リットルの大容量設計
- ・ メモリ付きでオイル量の確認ができる
- ・ コンパクトで持ち運びが便利
- ・ 貯蔵ボトルは、実用的で頑丈な硬質素材

商品コード	品名	定価	区分
201990	オイルチェンジャー	¥ 3,600	C

セット内容 ボトル、吸い込みチューブ、

素材	容量	ホース径	重量	サイズ
PB	2.000L	5.6 mm	400g	260 × 180 × 150 mm

搭載エンジン / スパークプラグ

ロビン・エンジン

スパークプラグ

商品コード	品 名	定 価	区分	搭載機種	分類
700026	EH-25-2B	¥ 126,000	P	JC-1516GO・150GL	洗浄機
700934T	EH-34B-13050	¥ 180,000	P	JC-200GL・2016GO	洗浄機

商品コード	品名	定価	区分
790601	B6HS	¥840	P
790600	B6ES	¥840	P

※こちらのロビンエンジンは生産終了しています
 ※注文できない製品もございますので、ご注意ください

三菱エンジン

スパークプラグ

商品コード	品 名	定 価	区分	搭載機種	分類
701014A	GB130LN-116	¥ 66,000	P	SP-60/70GE/LM60	塗装機
701017	GB130PN-108	¥ 80,400	P	CK-1010G	洗浄機
701938B	GB180LN-102	¥ 117,600	P	TA-500GX/900GX	塗装機
701939	GB180LN-162	¥ 117,600	P	JC-1513GO	洗浄機
701932A	GB180PE-105	¥ 147,600	P	SCPE-22GLS	コンプレッサー
701921A	GB180PN-104	¥ 100,800	P	SCP-22GLS	//
701302A	GB300LE-113	¥ 247,200	P	JC-1516GP/2014GP	洗浄機
701925B	GB180LN-159	¥ 116,400	P	JC-1513DPN	//
701921B	GB181PN-104	¥ 100,800	P	SCP-22GLS	コンプレッサー
701925B	GB181LN-159	¥ 116,400	P	JC-1513DPN(+)	洗浄機
701932B	GB181PE-105	¥ 147,600	P	SCPE-22GLS	コンプレッサー
701936B	GB181LN-157	¥ 117,600	P	JC-1512KB/1513KB	洗浄機
701938B	GB181LN-102	¥ 117,600	P	TA-500GX/900GX	塗装機
701939B	GB181LN-162	¥ 117,600	P	JC-1513GO	洗浄機
701941B	GB181PN-125	¥ 117,600	P	JC-1513SLN	洗浄機
701945	GB181PN-100	¥ 93,600	P	SC-22GM/GMS	コンプレッサー
701946	GB131PN-109	¥ 84,000	P	SC-15GM/GMS	コンプレッサー

商品コード	品名	定価	区分
790604	BP6HS	¥840	P
790602	BP5ES	¥840	P
790603	BP6ES	¥840	P
790604	BP6HS	¥840	P

ホンダ・エンジン

スパークプラグ

商品コード	品 名	定 価	区分	搭載機種	分類
707012	GX120K1SJC1		P	SC-15GL	コンプレッサー
707212	GX120K1SJC5		P	SC-15GLS	//
707018	GX160U1SMW2		P	SC-22GL/SP-101GE	コンプレッサー / 塗装機
707216	GX160K1SJC5		P	SC-22GLS	コンプレッサー
707016	GX160UT 2LXM2	¥ 80,400	P	JC100GL	洗浄機
707019	GX160UT2SMW2AF	¥ 80,400	P	SP-100GE/SC-22GL	コンプレッサー / 塗装機

商品コード	品名	定価	区分
790603	BP6ES	¥840	P
790606	BPR6ES	¥840	P

※注文できない製品もございますので、ご注意ください

ヤマハ・エンジン

スパークプラグ

商品コード	品 名	定 価	区分	搭載機種	分類
708043	MZ360BR3J	¥ 180,000	P	JC-3012GS	洗浄機
700650Y	EH-65B0013	¥ 460,800	P	JC-300K の洗浄機	洗浄機

商品コード	品名	定価	区分
790607	BPR4ES	¥840	P

※様々な事情により、部品の仕様変更や製品の廃盤等がございますので、ご注意ください